

技术数据

电气连接	接插件, M12 × 1
	8-针
轴轴向负载能力	100 N
轴径向负载能力	200 N
环境条件	
工作温度	-40...+80 °C
抗震动性(EN 60068-2-6)	10 g (100 m/s²) , 10...2000 Hz
抗冲击性(EN 60068-2-27)	200 g (2000 m/s²) , 6 ms
防护等级	IP65
防护等级 (轴型 / 轴套)	IP65

附件

RME-51544616




带短弹性安装臂的轴套型编码器，安装孔分度圆直径149 mm，适用轴向窜动较大的场合

RME-61544617




带长臂安装支架的轴套型编码器，安装孔分度圆直径104...206 mm，适合安装点在较宽的分度圆直径上

RME-101544621




用于空心轴编码器的不锈钢安装元件，节圆直径110 mm，用于轴向跳动较大的场合

RME-111544622




用于空心轴编码器的不锈钢安装元件，节圆直径76 mm，适合安装空间有限的场合

RME-151544626





金属力矩臂，长度70mm。适合较慢的轴向/径向窜动，安装简便

RME-161544627



金属力矩臂，长度100 mm。适合较慢的轴向/径向窜动，安装简便

RME-17	1544628	RME-18	1544629
金属力矩臂，长度150 mm。适合较慢的轴向/径向蹿动，安装简便		带双飞翼弹性安装支架的轴套型编码器，安装孔分度圆直径119 mm，适用于有轴向/径向跳动和高动态旋转	



附件

尺寸图	型号	货号	
	RKC8T-2/TXL	6625142	连接线缆，M12母头接插件，直式8针，线缆长度2 m，护套材质PUR，黑色；cULus认证
	WKC8T-2/TXL	6625145	连接线缆，M12母头接插件，弯式8针，线缆长度2 m，护套材质PUR，黑色；cULus认证