


REI-E-113T8S-4B5000-H1181
增量型编码器
效率线




特点

- 同步法兰，Ø 58 mm
- 实心轴，Ø 8 mm × 15 mm
- 光学测量原理
- 轴材质：不锈钢
- 防护等级IP64（外壳和轴端）
- -20...+70 °C
- 最大4500 rpm（持续工作3000 rpm）
- 5...30 VDC
- RS422/TTL，带反相信号
- 最大脉冲频率300 kHz
- M12 × 1公头，8针
- 每转脉冲数为5000

技术数据

型号	REI-E-113T8S-4B5000-H1181
货号	100011626
测量原理	光电式
常用数据	
最大转速	4500 rpm
转动惯量	1.8 × 10 ⁻⁶ kgm ²
起始扭矩	< 0.05 Nm
输出类型	增量型
分辨率，增量型	5000 ppr
电气数据	
工作电压U _B	5...30 VDC
空载电流	≤ 90 mA
输出电流	≤ 20 mA
短路保护	是
断线/反极性保护	是
最大脉冲频率	300 kHz
信号高电平	最小 2.5 V
信号低电平	最大0.5 V
输出性能	RS422/TTL，带反相信号
机械数据	
法兰类型	同步法兰
法兰直径	Ø 58 mm
轴型	轴型
轴径D (mm)	8
波长L[mm]	15
轴材质	不锈钢






1	GND
2	U _B +
3	A
4	A inv.
5	B
6	B inv.
7	0
8	0 inv.
PH	shield



技术数据

外壳材料	镀锌膜
电气连接	接插件, M12 × 1
	8-针
轴轴向负载能力	40 N
轴径向负载能力	80 N
环境条件	
工作温度	-20...+70 °C
抗震动性(EN 60068-2-6)	100 m/s ² , 10...2000 Hz
抗冲击性(EN 60068-2-27)	1000 m/s ² , 6 ms
防护等级	IP64
防护等级 (轴型 / 轴套)	IP64

附件

RCS-20-08-06 	1545361 波纹管联轴器外径：15 mm，孔径：8 mm/6 mm	RA-BC-20-06-08 	100048778 带铝制轮毂的波纹管联轴器Ø 20 mm；d1 = 6 mm，d2 = 8 mm
RA-BC-20-08-08 	100048780 带铝制轮毂的波纹管联轴器Ø 20 mm；d1 = 8 mm，d2 = 8 mm	RA-BC-20-08-10 	100048781 带铝制轮毂的波纹管联轴器Ø 20 mm；d1 = 8 mm，d2 = 10 mm
RA-BC-20-08-12 	100049106 带铝制轮毂的波纹管联轴器Ø 20 mm；d1 = 8 mm，d2 = 12 mm		

附件

尺寸图	型号	货号	
	RKC8T-2/TXL	6625142	连接线缆，M12母头接插件，直式8针， 线缆长度2 m，护套材质PUR，黑色； cULus认证

尺寸图	型号	货号	
	WKC8T-2/TXL	6625145	连接线缆，M12母头接插件，弯式8针， 线缆长度2 m，护套材质PUR，黑色； cULus认证

