


技术数据

电气连接	接插件, M12 × 1
	8-针
轴轴向负载能力	40 N
轴径向负载能力	80 N
环境条件	
工作温度	-20...+70 °C
抗震动性(EN 60068-2-6)	100 m/s², 10...2000 Hz
抗冲击性(EN 60068-2-27)	1000 m/s², 6 ms
防护等级	IP64
防护等级 (轴型 / 轴套)	IP64


附件

RME-1




1544612

带双飞翼弹性安装支架的轴套型编码器，安装孔分度圆直径65 mm，适用于有轴向/径向跳动和高动态旋转中



RME-2


1544613



RME-4

1544615


用于空心轴编码器的不锈钢安装面板，分度圆直径80...170 mm，适用于存在轴向和径向跳动的低动态应用



RME-7

1544618


用于空心轴编码器的不锈钢定子联轴器，分度圆直径65 mm，适用于存在轴向和径向跳动的高动态应用



RME-8

1544619

用于空心轴编码器的不锈钢安装面板，分度圆直径65...91.5 mm，适用于存在轴向和径向跳动的恒定转速应用




RME-9

1544620

用于空心轴编码器的不锈钢安装面板，分度圆直径64.5 mm，适用于存在轴向和径向跳动的低动态应用


RME-131544624

用于空心轴编码器的塑料安装元件，节圆直径42 mm，用于轴向跳动有限、低动态和安装空间有限的场合



RME-141544625

用于空心轴编码器的塑料安装元件，节圆直径44 mm、60 mm、63 mm、65 mm，适合轴向跳动较大的低动态场合。



附件

尺寸图	型号	货号	
	RKC8T-2/TXL	6625142	连接线缆，M12母头接插件，直式8针，线缆长度2 m，护套材质PUR，黑色；cULus认证
	WKC8T-2/TXL	6625145	连接线缆，M12母头接插件，弯式8针，线缆长度2 m，护套材质PUR，黑色；cULus认证