


REI-E-114I8E-2B5000-H1181  
增量型编码器  
效率线





技术数据

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| 型号         | REI-E-114I8E-2B5000-H1181            |
| 货号         | 100011761                            |
| 测量原理       | 光电式                                  |
| 常用数据       |                                      |
| 最大转速       | 4500 rpm                             |
| 转动惯量       | $6 \times 10^{-6} \text{ kgm}^2$     |
| 起始扭矩       | $< 0.05 \text{ Nm}$                  |
| 输出类型       | 增量型                                  |
| 分辨率，增量型    | 5000 ppr                             |
| 电气数据       |                                      |
| 工作电压 $U_B$ | 10...30 VDC                          |
| 空载电流       | $\leq 100 \text{ mA}$                |
| 输出电流       | $\leq 30 \text{ mA}$                 |
| 短路保护       | 是                                    |
| 断线/反极性保护   | 是                                    |
| 最大脉冲频率     | 300 kHz                              |
| 信号高电平      | 最小 $U_B - 1 \text{ V}$               |
| 信号低电平      | 最大 $0.5 \text{ V}$                   |
| 输出性能       | 推挽/HTL, 带反相信号                        |
| 机械数据       |                                      |
| 法兰类型       | 固定连接器, $\varnothing 36.8 \text{ mm}$ |
| 法兰直径       | $\varnothing 63 \text{ mm}$          |
| 轴型         | 轴套                                   |
| 轴径 D (mm)  | 8                                    |
| 轴材质        | 不锈钢                                  |
| 外壳材料       | 镀锌膜                                  |

特点

- 带定子联轴器的法兰,  $\varnothing 63 \text{ mm}$
- 空心轴,  $\varnothing 8 \text{ mm}$
- 光学测量原理
- 轴材质: 不锈钢
- 防护等级 IP64 (外壳和轴端)
- $-20...+70 \text{ }^\circ\text{C}$
- 最大 4500 rpm (持续工作 3000 rpm)
- 10...30 VDC
- 推挽/HTL (带反相信号)
- 最大脉冲频率 300 kHz
- M12  $\times$  1 公头, 8 针
- 每转脉冲数为 5000



接线图



技术数据

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| 电气连接                | 接插件, M12 × 1            |
|                     | 8-针                     |
| 轴轴向负载能力             | 40 N                    |
| 轴径向负载能力             | 80 N                    |
| 环境条件                |                         |
| 工作温度                | -20...+70 °C            |
| 抗震动性(EN 60068-2-6)  | 100 m/s² , 10...2000 Hz |
| 抗冲击性(EN 60068-2-27) | 1000 m/s² , 6 ms        |
| 防护等级                | IP64                    |
| 防护等级 ( 轴型 / 轴套)     | IP64                    |

附件

| 尺寸图                                                                                 | 型号          | 货号      |                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------------------------------------------------|
|  | RKC8T-2/TXL | 6625142 | 连接线缆，M12母头接插件，直式8针，<br>线缆长度2 m，护套材质PUR，黑色；<br>cULus认证 |
|  | WKC8T-2/TXL | 6625145 | 连接线缆，M12母头接插件，弯式8针，<br>线缆长度2 m，护套材质PUR，黑色；<br>cULus认证 |