

RKP46PLB-1-RSM40.1/TXL
电源线 — M12电源 — 延长线缆

特点




- M12母头接插件，L型，直式，4针
- 7/8"公头接插件，直式，4针
- 护套材质：PUR
- 护套颜色：黑色
- 十分耐油、耐冷却液、耐润滑剂和耐乳化液
- 适用于拖链
- 抗振且耐冲击
- 阻燃
- 无卤素
- 符合RoHS规定
- UL认证
- 防护等级：IP65、IP67、IP69K
- 电缆长度：1.0 m


技术数据

型号	RKP46PLB-1-RSM40.1/TXL
货号	100028743
标记产品	使用电源线时，必须确保不超过7/8"公头接插件允许的每个电压组最大9 A电流。在M12-L馈入侧，电源线必须由相应规格的保险丝元件提供保护。
接插件A	孔头，M12 × 1，直式，L型
针脚数量	4
触点	铜镍，CuNi，镀金
触点夹紧	塑料，PBT GF，黑色
拧接把手	塑料，TPE，黑色
连接螺母/螺钉	铜，CuZn，镀镍
Seal	塑料，FPM/FKM
固定扭矩	0.5 ... 0.6 Nm (观察计数器最大扭矩！)
机械寿命	> 100 插接次数
污染程度	3
保护类型	IP65, IP67, IP69K, 仅在拧紧状态下
接插件B	接插件，7/8"-16 UN，直式
针脚数量	4
触点	铜，CuZn，镀金
触点夹紧	塑料，TPU，灰
拧接把手	塑料材质，TPU，黑色
连接螺母/固定螺钉	铝
固定扭矩	0.8 ... 1 Nm (观察计数器最大扭矩！)
机械寿命	> 100 插接次数
污染程度	3
防护等级	IP67, 仅当拧接在一起时

导线横截面



触点分配



电路图



