


K50LGRALSXPQ  
LED信号灯 – 带报警音的塔灯



技术数据

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| 型号                     | K50LGRALSXPQ       |
| 货号                     | 3019111            |
| 信号和显示数据                |                    |
| 目的                     | LED 指示灯            |
| 功能                     | Spotlight          |
| 发光模式                   | 绿<br>红             |
| 可调光                    | 否                  |
| 颜色1特征                  | 绿, 永久开启            |
| 颜色2特征                  | 红                  |
| 声信号                    | 连续音, 94 dB         |
| 特殊特性                   | 耐冲洗                |
| 电气数据                   |                    |
| 工作电压U <sub>0</sub>     | 12...30 VDC        |
| 额定直流工作电流I <sub>0</sub> | ≤ 65 mA            |
| 每种灯色最大电流消耗             | 35 mA              |
| 蜂鸣器最大电流消耗              | 35 mA              |
| 输入类型                   | PNP                |
| 典型响应时间                 | < 1 ms             |
| 机械数据                   |                    |
| 级联                     | 否                  |
| 设计                     | 半球, K50L           |
| 尺寸                     | Ø 50 x 73 mm       |
| 外壳材料                   | 塑料, PC<br>热塑性材料, 黑 |
| Window material        | 聚碳酸酯, 直反式          |
| 电气连接                   | 接插件, M12 × 1, PVC  |

特点

- LED灯全角度可见
- 连续信号：94dB
- 单独控制
- 螺栓联结 M30 x 1.5
- 防护等级IP67
- 多色：绿 (COL 1) / 红 (COL 2)
- M12x 1，5芯针头接插件
- 工作电压12...30 VDC

接线图



功能原理



LED灯是IP67和IP69K的防护等级，适合户外和室内的应用。取决于连接方式，对于PNP输入信号将会有2种指示灯闪烁。

技术数据

|       |              |
|-------|--------------|
| 线圈数量  | 5            |
| 工作温度  | -20...+50 °C |
| 相对湿度  | 0...95 %     |
| 防护等级  | IP67         |
| 测试/认证 |              |
| 认证    | CE, UL 认证    |

附件

|                       |         |                               |         |
|-----------------------|---------|-------------------------------|---------|
| SMB30A                | 3032723 | SMB30SC                       | 3052521 |
| 不锈钢方型安装支架，适用30mm圆柱传感器 |         | 安装支架，PBT黑色，用于带30 mm 螺纹的可旋转传感器 |         |



附件

| 尺寸图 | 型号            | 货号      |                                               |
|-----|---------------|---------|-----------------------------------------------|
|     | RKC4.5T-2/TEL | 6625016 | 连接线缆，M12母头接插件，直式5针，线缆长度2 m，护套材质PVC，黑色；cULus认证 |
|     | WKC4.5T-2/TEL | 6625028 | 连接线缆，M12母头接插件，弯式5针，线缆长度2 m，护套材质PVC，黑色；cULus认证 |