


K30LBXXPPB2  
LED信号灯 – 警示灯  
带集成按钮



技术数据

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| 型号                     | K30LBXXPPB2        |
| 货号                     | 3025406            |
| 信号和显示数据                |                    |
| 目的                     | LED 指示灯            |
| 功能                     | Spotlight          |
| 发光模式                   | 蓝                  |
| LED使用寿命(L70)           | 50000 h            |
| 开关功能                   | 瞬时                 |
| 可调光                    | 否                  |
| 颜色1特征                  | 蓝, 永久开启            |
| 电气数据                   |                    |
| 工作电压U <sub>0</sub>     | 10...30 VDC        |
| 额定直流工作电流I <sub>0</sub> | ≤ 25 mA            |
| 每种灯色最大电流消耗             | 40 mA              |
| 输出性能                   | 常开触点, 无电势          |
| 输入类型                   | PNP                |
| 典型响应时间                 | < 10 ms            |
| 机械数据                   |                    |
| 级联                     | 否                  |
| 设计                     | 半球, K30L           |
| 尺寸                     | Ø 30 x 49.4 mm     |
| 外壳材料                   | 塑料, PC<br>热塑性材料, 黑 |
| Window material        | 聚碳酸酯, 直反式          |
| 电气连接                   | 线缆, 2 m, PVC       |
| 线圈数量                   | 4                  |

特点

- LED灯全角度可见
- 单独控制
- 机械旋入式螺纹 M22x1.5
- 防护等级IP67
- 单色：蓝(COL 1)
- 2 m电缆
- 工作电压10...30 VDC

接线图




技术数据

|       |                                  |
|-------|----------------------------------|
| 工作温度  | -40...+50 °C                     |
| 防护等级  | IP67                             |
| 测试/认证 |                                  |
| MTTF  | 626 年 符合SN 29500 (Ed.99) 40 °C认证 |
| 认证    | CE                               |

附件

|        |         |
|--------|---------|
| SMB22A | 3079414 |
|--------|---------|



Mounting bracket, stainless steel, for K30L series