


TL50BLG  
LED信号灯 – 塔灯



技术数据

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| 型号                     | TL50BLG        |
| 货号                     | 3028102        |
| 信号和显示数据                |                |
| 目的                     | LED 指示灯        |
| 功能                     | 塔灯             |
| 发光模式                   | 绿              |
| 可调光                    | 否              |
| 颜色1特征                  | 绿, 永久开启, 52 lm |
| 电气数据                   |                |
| 工作电压U <sub>B</sub>     | 12...30 VDC    |
| 额定直流工作电流I <sub>B</sub> | ≤ 125 mA       |
| 工作电压U <sub>B</sub>     | 21...27 VAC    |
| 交流额定工作电流               | ≤ 100 mA       |
| 每种灯色最大电流消耗             | 125 mA         |
| 输入类型                   | 双极性(PNP/NPN)   |
| 典型响应时间                 | < 1 ms         |
| 机械数据                   |                |
| 级联                     | 否              |
| 设计                     | 光滑圆柱, TL50BL   |
| 尺寸                     | Ø 50 x 65.2 mm |
| 外壳材料                   | 塑料, ABS, 黑     |
| Window material        | 聚碳酸酯, 明确       |
| 电气连接                   | 线缆, 2 m, PVC   |
| 线圈数量                   | 4              |
| 工作温度                   | -40...+50 °C   |
| 相对湿度                   | 0...95 %       |
| 防护等级                   | IP67           |

特点

- 黑色塑料外壳
- 防护等级IP67
- EMI和RFI防护
- 单色：绿 (COL 1)
- 工作电压：12...30 VDC 或 24 VAC 45 mA  
每通道LED灯颜色
- 输入：PNP/NPN

接线图



功能原理


坚固耐用的多功能塔灯TL50种类丰富，易于安装。由不同颜色的指示灯组成，不带蜂鸣。可选三种不同的光源功能（稳定，旋转，闪烁）。光源功能在类型代码中显示在颜色之后（无编号：稳定；1：旋转；2：闪烁）。良好的可视状态显示适合室内和户外应用。接线图显示pnp管脚配置。共有5种颜色，蓝色(B)、绿色(G)、红色(R)、黄色(Y)和白色(W)，可任意组合使用。例如：TL50GYRQ，指示灯从底部到顶部依次是绿灯、黄灯和红灯。

技术数据


| 测试/认证 |           |
|-------|-----------|
| 认证    | CE, UL 认证 |

附件

| SMB30A                | 3032723 |
|-----------------------|---------|
| 不锈钢方型安装支架，适用30mm圆柱传感器 |         |



| SMB30FA                            | 3074005 |
|------------------------------------|---------|
| Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401 |         |



| SMB30SC                       | 3052521 |
|-------------------------------|---------|
| 安装支架，PBT黑色，用于带30 mm 螺纹的可旋转传感器 |         |

