


K30LRGX8PQ8

LED信号灯 – 警示灯



技术数据

型号	K30LRGX8PQ8
货号	3078790
信号和显示数据	
目的	LED 指示灯
功能	Spotlight
发光模式	红 绿
可调光	否
颜色1特征	红, 永久开启
颜色2特征	绿
特殊特性	耐冲洗
电气数据	
工作电压U ₀	10...30 VDC
额定直流工作电流I ₀	≤ 25 mA
每种灯色最大电流消耗	25 mA
输入类型	PNP
典型响应时间	< 1 ms
机械数据	
级联	否
设计	半球, K30L
尺寸	Ø 30 x 57 mm
外壳材料	塑料, PC, 黑
Window material	聚碳酸酯, 直反式
电气连接	接插件, M12 × 1, PVC
线圈数量	8
工作温度	-40...+50 °C
相对湿度	0...90 %

特点

- LED灯全角度可见
- 单独控制
- 用于直接连接EZ-Screen
- M12 x 1 接插件, 8针针头
- 机械旋入式螺纹 M22x1.5
- 防护等级IP67
- 多色: 红 (COL 1) / 绿 (COL 2)
- M12针头
- 工作电压10...30 VDC

接线图



技术数据

防护等级	IP67 IP69
测试/认证	
MTTF	626 年 符合SN 29500 (Ed.99) 40 °C认证
认证	CE

附件

SMB22A	3079414
--------	---------

Mounting bracket, stainless steel, for K30L series

