


K50LGBWA120Q

LED显示 – 塔灯




技术数据

型号	K50LGBWA120Q
货号	3081585
信号和显示数据	
目的	LED 指示灯
功能	Spotlight
发光模式	绿 蓝 白
LED使用寿命(L70)	50000 h
可调光	否
颜色1特征	绿, 永久开启
颜色2特征	蓝
颜色3特征	白
特殊特性	耐冲洗
电气数据	
每种灯色最大电流消耗	15 mA
输出性能	常开触点, 无电势
输入类型	AC
典型响应时间	< 1 ms
机械数据	
级联	否
设计	半球, K50L
尺寸	Ø 50 x 69 x 69 mm
外壳材料	塑料, PC, 黑
Window material	聚碳酸酯, 直反式
电气连接	接插件, 1/2-20UNF-2B, PVC
线圈数量	5

特点

- 全方位 LED 显示
- 单独控制
- 螺栓联结 M30 x 1.5
- 防护等级IP67/IP69K
- 多色：绿灯 (COL 1) /蓝灯 (COL 2) /白灯 (COL 3)
- M12 x 1针座接插件，微型
- 工作电压：85...130 VAC

接线图



技术数据


工作温度	-40...+50 °C
相对湿度	0...90 %
防护等级	IP67 IP69
测试/认证	
MTTF	249 年 符合SN 29500 (Ed.99) 40 °C认证
认证	CE, UL 认证

附件

SMB30A

3032723

不锈钢方型安装支架，适用30mm圆柱传感器



SMB30SC

3052521

安装支架，PBT黑色，用于带30 mm 螺纹的可旋转传感器

