


K50LBRA1YPQ
LED信号灯 – 带报警音的塔灯




技术数据

型号	K50LBRA1YPQ
货号	3083357
信号和显示数据	
目的	LED 指示灯
功能	Spotlight
发光模式	蓝 红 黄
可调光	否
颜色1特征	蓝, 永久开启
颜色2特征	红
颜色3特征	黄
声信号	连续音, 75 dB
电气数据	
工作电压U ₀	18...30 VDC
额定直流工作电流I ₀	≤ 40 mA
每种灯色最大电流消耗	40 mA
蜂鸣器最大电流消耗	40 mA
输入类型	PNP
典型响应时间	< 10 ms
机械数据	
级联	否
设计	半球, K50L
尺寸	Ø 50 x 68 mm
外壳材料	塑料, PC ABS, 黑
Window material	聚碳酸酯, 直反式

特点

- LED灯全角度可见
- 连续信号：75dB
- 单独控制
- 机械旋入式螺纹 M30x1.5
- 防护等级IP50
- 颜色：蓝(COL 1)/红(COL 2)/黄(COL 4)
- M12x 1，5芯针头接插件
- 工作电压18...30 VDC

接线图



功能原理



坚固耐用，指示灯IP50防护等级，适合工业环境。取决于连接方式，对于PNP输入信号将会有3种指示灯闪烁。

技术数据

电气连接	接插件, M12 × 1, PVC
线圈数量	5
工作温度	-20...+50 °C
相对湿度	0...90 %
防护等级	IP50
测试/认证	
认证	CE, UL 认证

附件

SMB30A	3032723	SMB30SC	3052521
不锈钢方型安装支架，适用30mm圆柱传感器		安装支架，PBT黑色，用于带30 mm 螺纹的可旋转传感器	



附件

尺寸图	型号	货号	
	RKC4.5T-2/TEL	6625016	连接线缆，M12母头接插件，直式5针，线缆长度2 m，护套材质PVC，黑色；cULus认证
	WKC4.5T-2/TEL	6625028	连接线缆，M12母头接插件，弯式5针，线缆长度2 m，护套材质PVC，黑色；cULus认证