


TL50HWYBRAQ
LED显示 – 塔灯




技术数据

型号	TL50HWYBRAQ
货号	3088228
信号和显示数据	
目的	LED 指示灯
功能	塔灯
发光模式	白 黄 蓝 红
可调光	否
颜色1特征	白, 永久开启, 50 lm
颜色2特征	黄, 永久开启, 23 lm
颜色3特征	蓝, 永久开启, 23 lm
颜色4特征	红, 永久开启, 32 lm
声信号	连续音, 92 dB
电气数据	
工作电压	18...30 VDC
直流额定工作电流	≤ 100 mA
工作电压	21...27 VAC
每种灯色最大电流消耗	100 mA
蜂鸣器最大电流消耗	25 mA
输入类型	双极性(PNP/NPN)22
典型响应时间	< 10 ms
机械数据	
级联	否
设计	光滑圆柱, TL50
尺寸	Ø 50 x 241.5 mm
外壳材料	塑料, ABS, 黑

特点

- 黑色塑料外壳
- EMI和RFI防护
- 防护等级IP50
- M12 x 1针座接插件
- 多色：白 (COL 1) / 黄 (COL 2) / 蓝 (COL 3) / 红 (COL 4)
- 工作电压:18...30 VDC 或 24 VAC 45 mA 每通道LED灯颜色
- 输入：PNP/NPN
- 蜂鸣器最大强度 92 dB

接线图



功能原理

TL50 塔灯（高亮度版本）在整个系统内提供高度可见的状态指示灯和明确的用户指导。由不同颜色的指示灯组成，不带蜂鸣。可直接安装在机器上，柜子里或监控生产线位置。接线图显示pnp管脚配置。有5种颜色可供选择，蓝色(B)、绿色(G)、红色(R)、黄色(Y)和白色(W)，它们在灯塔的类型编码标识了从灯塔底部至顶部的塔灯顺序。例如：TL50GYRQ，指示灯从底部到顶部依次是绿灯、黄灯和红灯。

技术数据


Window material	聚碳酸酯, 直反式
电气连接	接插件, M12 × 1, PVC
线圈数量	8
工作温度	-20...+50 °C
相对湿度	0...95 %
防护等级	IP50
测试/认证	
认证	CE, UL 认证

附件

SMB30A	3032723
不锈钢方型安装支架, 适用30mm圆柱传感器	



SMB30FA	3074005
Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401	



SMB30SC	3052521
安装支架, PBT黑色, 用于带30 mm 螺纹的可旋转传感器	



附件

尺寸图	型号	货号	
	RKC8T-2/TEL	6625130	连接线缆, M12母头, 直式, 8针, 线缆长度: 2 m, 护套材质: PVC, 黑色; cULus 认证; 其他线路长度应可订货, 详见www.turck.com
	WKC8T-2/TEL	6625133	连接线缆, M12母头接插件, 弯角, 8针, 线缆长度: 2 m, 护套材质: PVC, 黑色; cULus 认证; 其他线路长度应可订货, 详见www.turck.com