


K90LWBGYRNQ
LED信号灯 – 警示灯



技术数据


型号	K90LWBGYRNQ
货号	3092863
信号和显示数据	
目的	LED 指示灯
功能	Spotlight
发光模式	白 蓝 绿 黄 红
LED使用寿命(L70)	50000 h
可调光	否
颜色1特征	白, 永久开启, 200 lm
颜色2特征	蓝, 55 lm
颜色3特征	绿, 150 lm
颜色4特征	黄, 35 lm
颜色5特征	红, 65 lm
电气数据	
工作电压U _B	12...30 VDC
每种灯色最大电流消耗	475 mA
Input power	5.7 W
输入类型	minus-schaltend
典型响应时间	< 75 ms
机械数据	
级联	否
设计	半球, K90L
尺寸	Ø 90 x 87 mm
外壳材料	塑料, PC



特点

- 全方位 LED 显示
- 防护等级IP67
- 螺栓联结 M30 x 1.5
- M12 x 1 接插件, 8针
- 多色性: 白 (COL 1) / 蓝(COL 2) / 绿 (COL 3) / 黄(COL 4) / 红 (COL 5)
- 闪烁功能 (1.6 Hz) 可通过函数输入来选择
- 工作电压:12...30 VDC
- 单独控制
- 输入: NPN

接线图



功能原理


凭借其坚固的设计, LED 显示屏适用于防护等级为 IP67 的工业用途。LED 灯在输入信号期间亮起。
任何时间, 只有一种颜色的灯会点亮。较高的色号覆盖较低的色号。如 COL 3 覆盖 COL 1 和 2。
如果函数输入连接到电源电压上, 则该函数从稳态切换到闪烁。

技术数据


Window material	聚碳酸酯, 直反式
电气连接	接插件, M12 × 1, PVC
线圈数量	8
工作温度	-40...+50 °C
防护等级	IP67
测试/认证	
认证	CE, UL 认证

附件

SMB30A	3032723
不锈钢方型安装支架, 适用30mm圆柱传感器	



SMB30FA	3074005
Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401	



SMB30SC	3052521
安装支架, PBT黑色, 用于带 30 mm 螺纹的可旋转传感器	



附件

尺寸图	型号	货号	
	RKC8T-2/TEL	6625130	连接线缆, M12母头接插件, 直式8针, 线缆长度2 m, 护套材质PVC, 黑色; cULus认证
	WKC8T-2/TEL	6625133	连接线缆, M12母头接插件, 弯式8针, 线缆长度2 m, 护套材质PVC, 黑色; cULus认证