


K50ABTRXHQ
Pick-to-Light – 替换传感器
电容式按钮





技术数据

型号	K50ABTRXHQ
货号	3093108
信号和显示数据	
目的	Pick-to-Light
功能	触摸按钮
发光模式	红
LED使用寿命(L70)	50000 h
开关功能	瞬时
电气数据	
工作电压	12...30 VDC
直流额定工作电流	≤ 150 mA
输出性能	常开触点, PNP/NPN
机械数据	
设计	螺纹, K50
尺寸	Ø 50 x 66 mm
外壳材料	塑料, PC
Window material	塑料, 直反式
电气连接	接插件, M12 × 1
工作温度	-40...+50 °C
防护等级	IP67 IP69
测试/认证	
MTTF	146 年 符合SN 29500 (Ed.99) 40 °C认证
认证	CE, UL 认证

特点

- 防护等级 IP67 / IP69K
- M12x 1, 5芯针头接插件
- 禁用：红(COL 1)
- 启用：没有颜色
- 工作电压10...30 VDC
- 双极性电路
- 常开触点

接线图





功能原理


K50位置传感器适用于多种安装和元件贴装应用。整个球顶照明效果完美。双色指示灯取决于型号：颜色1表示禁用状态，颜色2表示启用状态。及时设备没有输入，可以通过触摸传感器改变颜色。设备具有保持启用状态功能，即使不再接触。

附件

SMB30A	3032723	SMB30SC	3052521
不锈钢方型安装支架，适用30mm圆柱传感器		安装支架，PBT黑色，用于带30 mm 螺纹的可旋转传感器	



SMB30FA	3074005
Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401	



附件

尺寸图	型号	货号	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	线缆连接，孔头 M12、直角；4 针， 线缆长度：2 m；护套材质:PVC, 黑色； cULus 认证；其他线路长度应可订货，详 情参看see www.turck.com
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	连接线缆，孔头 M12、弯角；4 针， 线缆长度：2 m；护套材质:PVC, 黑色； cULus 认证；其他线路长度应可订货，详 情参看 www.turck.com