

WLB92ZC550ACT LED线性光源 – 装在金属外壳中

技术数据

型号	WLB92ZC550ACT
货号	3093277
信号和显示数据	
目的	LED状态指示灯
功能	线性光
发光模式	白
Color temperature	4700+5300 K
Luminous flux lumen	3130 lm
可调光	输入电压
颜色1特征	白, 永久开启, 3510 lm
电气数据	
工作电压U。	100277 VAC
机械数据	
机械数据 级联	是
	是 方型, WLB92
级联	
级联设计	方型, WLB92
级联 设计 尺寸	方型, WLB92 651 x 97 x 104 mm
级联 设计 尺寸 外壳材料	方型, WLB92 651 x 97 x 104 mm 金属, 铝, 阳极电镀
级联 设计 尺寸 外壳材料 Window material	方型, WLB92 651 x 97 x 104 mm 金属, 铝, 阳极电镀 聚碳酸酯, 直反式
级联 设计 尺寸 外壳材料 Window material 电气连接	方型, WLB92 651 x 97 x 104 mm 金属, 铝, 阳极电镀 聚碳酸酯, 直反式 电缆入口
级联 设计 尺寸 外壳材料 Window material 电气连接 线圈数量	方型, WLB92 651 x 97 x 104 mm 金属, 铝, 阳极电镀 聚碳酸酯, 直反式 电缆入口 5
级联 设计 尺寸 外壳材料 Window material 电气连接 线圈数量 工作温度	方型, WLB92 651 x 97 x 104 mm 金属, 铝, 阳极电镀 聚碳酸酯, 直反式 电缆入口 5 -35+50 °C
级联 设计 尺寸 外壳材料 Window material 电气连接 线圈数量 工作温度 防护等级	方型, WLB92 651 x 97 x 104 mm 金属, 铝, 阳极电镀 聚碳酸酯, 直反式 电缆入口 5 -35+50 °C



特点

- ■光束:550 mm
- ■工作电压:110...277 VAC
- ■防护等级:IP40 ■颜色:白色
- ■½" 电缆入口
- ■使用模拟调光器(0…10 VDC)对灯光输出(0% - 100%)进行无级调光,调光器不包含在交货

内容中

附件


LMBWLB92 3093567 WLB92 工作指示灯用可脱卸支架,包


含在 WLB92 的交付范围内

LMBWLB92CLIP

3093568

WLB92线性光用可脱卸支架









3093570

用于WLB92前侧安装的安装支架



WLB92用悬挂式安装支架





LMBWLB92S

LMBWLB92RAS 3093571

WLB92线性光用枢轴安装支架

