

WLB32C285Q  
LED线性光源 – 装在金属外壳中

技术数据




|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| 型号                     | WLB32C285Q         |
| 货号                     | 3095683            |
| 信号和显示数据                |                    |
| 目的                     | LED状态指示灯           |
| 功能                     | 线性光                |
| 发光模式                   | 白                  |
| Color temperature      | 4700...+5300 K     |
| Luminous flux lumen    | 600 lm             |
| LED使用寿命(L70)           | 50000 h            |
| 可调光                    | 两阶段                |
| 颜色1特征                  | 白, 永久开启, 750 lm    |
| 电气数据                   |                    |
| 工作电压U <sub>B</sub>     | 12...30 VDC        |
| 额定直流工作电流I <sub>B</sub> | ≤ 310 mA           |
| Input power            | 7.44 W             |
| 机械数据                   |                    |
| 级联                     | 是                  |
| 设计                     | 方型, WLB32          |
| 尺寸                     | 320 x 31.9 x 46 mm |
| 外壳材料                   | 金属, 铝              |
| Window material        | 聚碳酸酯, 直反式          |
| 电气连接                   | 接插件, M12 × 1, PVC  |
| 线圈数量                   | 4                  |
| 工作温度                   | -40...+70 °C       |
| 防护等级                   | IP50               |
| 测试/认证                  |                    |
| 防冲击性                   | 15 g (11 ms)       |
| 认证                     | CE, UL             |



特点

- 可通过4 针 M12 x 1 母头接插件级联
- 工作电压：12...30 VDC
- 颜色：白色
- M12 x 1接插件

接线图




功能原理

高效节能的LED工作灯，非常适合工业应用。白天现场色温在5000-10000K之间。尽管它为非常明亮的 LED 新技术，但仍没有眩光。可轻松地将这些灯呈菊花链状连接起来，这样便可通过 DIP 开关将每个灯关闭或调节为 50% 的亮度。该新技术所提供的能源效率比类似灯高 40%。这些具有金属外壳的坚固耐用灯适用于各种应用，例如用作机器或工作照明。可通过磁性支架或可脱卸支架来完成装配。

附件


LMBWLB32 3090623

WLB32 工作指示灯用可脱卸支架，包含在 WLB92 的交付范围内



LMBWLB32MAG 3087851

WLB32 工作指示灯用可脱卸支架，用于安装在金属表面上



LMBWLB32-180S 3087852

WLB32 工作指示灯用可脱卸支架，最大可旋转 180 度

附件

| 尺寸图 | 型号                      | 货号      |                                                             |
|-----|-------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|
|     | RKC4.4T-0.6-RSC4.4T/TEL | 6625206 | 延长线缆，直式4针M12母头接插件转直式4针M12公头接插件；线缆长度0.6 m，护套材质PVC，黑色；cULus认证 |
|     | RKC4.4T-2/TEL           | 6625013 | 连接线缆，M12母头接插件，直式4针，线缆长度2 m，护套材质PVC，黑色；cULus认证               |
|     | WKC4.4T-2/TEL           | 6625025 | 连接线缆，M12母头接插件，弯式4针，线缆长度2 m，护套材质PVC，黑色；cULus认证               |