


K70DXN2GRQ
LED显示 – 警示灯
带集成无线模块



技术数据

型号	K70DXN2GRQ
货号	3097901
目的	LED 指示灯
功能	行程开关
可调光	否
颜色1特征	绿, 永久开启, 65 lm
颜色2特征	红, 34 lm
电气数据	
工作电压	12...30 VDC
直流额定工作电流	≤ 40 mA
每种灯色最大电流消耗	200 mA
Input power	5.7 W
输入类型	PNP或通信协议
典型响应时间	< 180 ms
机械数据	
级联	否
设计	半球, K70L
尺寸	Ø 70 x 107.5 x 107.5 mm
外壳材料	塑料, PC, 黑
Window material	塑料, 直反式
电气连接	接插件, M12 × 1, PVC
线圈数量	5
工作温度	-40...+50 °C
相对湿度	0...95 %
防护等级	IP65

特点



- 全方位 LED 显示
- 单独控制
- 螺栓联结 M30 x 1.5
- 防护等级 IP67 /IP69K
- 工作电压：12...30 VDC
- 带集成无线模块的基座
- DX80兼容节点
- 通过DIP开关调节

技术数据

测试/认证	
MTTF	249 年 符合SN 29500 (Ed.99) 40 °C认证
认证	CE, UL 认证

附件

SMB30A	3032723	SMB30SC	3052521
不锈钢方型安装支架，适用30mm圆柱传感器		安装支架，PBT黑色，用于带30 mm 螺纹的可旋转传感器	



附件

尺寸图	型号	货号	
	RKC4.5T-2/TEL	6625016	线缆连接，孔头 M12、直角；5 针， 线缆长度：2 m；护套材质:PVC, 黑色； cULus 认证; 其他线路长度应可订货，详 情参看see www.turck.com
	WKC4.5T-2/TEL	6625028	连接线缆，孔头 M12、弯角；5 针， 线缆长度：2 m；护套材质:PVC, 黑色； cULus 认证; 其他线路长度应可订货，详 情参看see www.turck.com