


CL50PAKQ
LED信号灯 – 塔灯



技术数据

型号	CL50PAKQ
货号	3810720
信号和显示数据	
目的	LED 指示灯
功能	塔灯
发光模式	RGB
可调光	否
电气数据	
工作电压U _B	18...30 VDC
额定直流工作电流I _B	≤ 100 mA
通信协议	IO-Link
输入类型	双极性(PNP/NPN)
典型响应时间	< 10 ms
IO-Link	
IO-Link特性	V 1.1
通讯模式	COM 2 (38.4 kBaud)
处理数据宽度	16 bit
框架类型	Type_2_2
功能引脚4	IO-Link
最大线缆长度	20 m
包含在SIDI GSDML中	是
机械数据	
级联	否
设计	光滑圆柱, CL50
尺寸	Ø 50 x 145.3 mm
外壳材料	塑料, ABS



特点

- 带蜂鸣器
- 可单独控制
- M30 × 1.5机械旋入式螺纹
- 最多可显示12种预定义的颜色或数百万种自定义颜色
- 闪烁功能、交替、两色显示屏和亮度检查
- 可通过IO-Link设置参数

接线图

3 BU	-
1 BN	+
4 BK	IO-Link
2 WH	n.c.

功能原理

多色多功能音响信号装置
坚固耐用、价格适中的LED塔灯，便于安装
便于 操作指导和监控系统状态的显示
多达3种颜色显示。
紧凑型设计，无需控制器
未装备
接线图显示PNP输入配置。设备随附了有关连接详情的说明书。

技术数据

Window material	塑料, 直反式
电气连接	接插件, M12 × 1
工作温度	-20...+50 °C
防护等级	IP50
测试/认证	
认证	CE, UL 认证