

VAS22-L80E-2/TXL  
A型阀式接插件 – 连接线

特点




- 护套材质：PUR
- 护套颜色：黑色
- 适用于拖链
- 耐化学品、耐油
- 抗紫外线和臭氧
- 阻燃
- 不含卤素、有机硅、PVC和LABS
- 线缆长度:2.0 m

技术数据

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| 型号          | VAS22-L80E-2/TXL         |
| 货号          | 6606584                  |
| 接插件A        | 阀式接插件, 设计 A              |
| 触点          | 金属, CuSn, 镀银             |
| 触点夹紧        | 塑料, PA, 黑色               |
| 拧接把手        | 塑料, TPU, 黑/半透明           |
| Seal        | 塑料, TPU                  |
| 机械寿命        | > 100 插接次数               |
| 污染程度        | 3                        |
| 保护类型        | IP65, IP67, IP68, (安装)   |
| 线缆直径        | Ø 5.7 mm ±0.20           |
| 线缆长度        | 2 m                      |
| 线缆护套        | PUR, 黑色                  |
| 导线绝缘性       | PP                       |
| 线芯横截面       | 3 x 0.75 mm <sup>2</sup> |
| 绞合线, 布置     | 42 x 0.15 mm             |
| 线圈颜色        | BN, BU, GNYE             |
| 电气性能@20°C   |                          |
| 额定工作电压      | 24 V                     |
| 测试电压        | 2000 V                   |
| 电流          | 4 A                      |
| 绝缘阻抗        | > 1 MΩ/km                |
| 绝缘阻抗        | ≥ 10 <sup>8</sup> Ω      |
| 正向电阻        | 最大值 26 Ω/km              |
| 机械和化学性能     |                          |
| 最大拉伸强度(静态 ) | ≤ 50 N/mm <sup>2</sup>   |
| 最大拉伸强度(动态 ) | ≤ 20 N/mm <sup>2</sup>   |

电路图



## 技术数据

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| 弯曲半径 ( 固定式安装 ) | $\geq 5 \times \varnothing$  |
| 弯曲半径 ( 柔性 )    | $\geq 10 \times \varnothing$ |
| 弯曲半径           | $\geq 3$ 百万                  |
| 容许加速度          | 最高 5 m/s <sup>2</sup>        |
| 容许水平传播路径       | 5 m (5 m/s <sup>2</sup> 时)   |
| 容许垂直传播路径       | 2 m ( 5 m/s <sup>2</sup> 时 ) |
| 容许遍历速度         | 3.3 m/s                      |
| 扭应力            | $\pm 180^\circ/\text{m}$     |
| 环境温度 ( 固定 )    | -40...+80 °C                 |
| 环境温度 ( 移动 )    | -30...+90 °C                 |
| 环境温度 ( 拖链 )    | -25...+60 °C                 |
| 安装螺钉           | 铜, CuZn, 镀镍                  |