



VAS22-S80E-0.25-DAS22-S-FS5.432/TXL 阀门接插件，A型 – 延长线缆

特点



- 2针+PE
- 设计符合 DIN EN 175301-803
- 符合RoHS标准
- 防护等级：IP65, IP67, IP68
- 保护元件：二极管
- 护套材质：PUR
- 护套颜色：黑色
- 适用于拖链
- 耐化学品、耐油
- 抗紫外线和臭氧
- 阻燃
- 不含卤素、有机硅、PVC和LABS

触点分配



技术数据

型号	VAS22-S80E-0.25-DAS22-S-FS5.432/TXL
货号	6606673
针脚数量	2针+PE，PE跳线
Protective component	二极管
Display switch state	LED，黄色/黄色
保护类型	IP65, IP67, IP68
线缆直径	Ø 6.4 mm ±0.20
线缆长度	0.25 m
线缆护套	PUR, 黑色
导线绝缘性	PP
线芯横截面	4 x 0.75 mm²
绞合线，布置	42 x 0.15 mm
线圈颜色	BN, BU, GNYE, BK
电气性能@20°C	
电流	4 A
机械和化学性能	
弯曲半径（固定式安装）	≥ 5 x Ø
弯曲半径（柔性）	≥ 10 x Ø
弯曲半径	≥ 2 百万
扭应力	± 180 °/m
环境温度（固定）	-40...+80 °C
环境温度（移动）	-30...+90 °C
环境温度（拖链）	-25...+60 °C