

VIS02-A80E-5/TXL  
BI型阀式接插件 – 连接线

特点




- 2针+PE
- 设计符合 DIN EN 175301-803
- 符合RoHS标准
- 防护等级：IP65, IP67, IP68
- 不带回路保护
- 不带指示灯
- 护套材质：PUR
- 护套颜色：黑色
- 适用于拖链
- 耐化学品、耐油
- 抗紫外线和臭氧
- 阻燃
- 不含卤素、有机硅、PVC和LABS
- 线缆长度:5.0 m


技术数据

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| 型号                   | VIS02-A80E-5/TXL         |
| 货号                   | 6606847                  |
| 接插件A                 | 阀式接插件, 设计 BI             |
| 针脚数量                 | 2+PE                     |
| 触点                   | 金属, CuSn, 镀银             |
| 触点夹紧                 | 塑料, PA, 黑色               |
| 拧接把手                 | 塑料, TPU, 黑/半透明           |
| Protective component | 不带保护回路                   |
| Seal                 | 塑料, TPU                  |
| 机械寿命                 | > 100 插接次数               |
| 污染程度                 | 3                        |
| 保护类型                 | IP65, IP67, IP68, (安装)   |
| 线缆直径                 | Ø 5.7 mm ±0.20           |
| 线缆长度                 | 5 m                      |
| 线缆护套                 | PUR, 黑色                  |
| 导线绝缘性                | PP                       |
| 线芯横截面                | 3 x 0.75 mm <sup>2</sup> |
| 绞合线, 布置              | 42 x 0.15 mm             |
| 线圈颜色                 | BN, BU, GNYE             |
| 电气性能@20°C            |                          |
| 额定工作电压               | 230 V                    |
| 测试电压                 | 2000 V                   |
| 电流                   | 4 A                      |
| 绝缘阻抗                 | > 1 MΩ/km                |
| 绝缘阻抗                 | ≥ 10 <sup>8</sup> Ω      |
| 正向电阻                 | 最大值 26 Ω/km              |

触点分配



电路图



技术数据

| 机械和化学性能        |                 |
|----------------|-----------------|
| 最大拉伸强度(静态 )    | ≤ 50 N/mm²      |
| 最大拉伸强度(动态 )    | ≤ 20 N/mm²      |
| 弯曲半径 ( 固定式安装 ) | ≥ 5 xØ          |
| 弯曲半径 ( 柔性 )    | ≥ 10 xØ         |
| 弯曲半径           | ≥ 3 百万          |
| 容许加速度          | 最高 5 m/s²       |
| 容许水平传播路径       | 5 m (5 m/s² 时)  |
| 容许垂直传播路径       | 2 m ( 5 m/s²时 ) |
| 容许遍历速度         | 3.3 m/s         |
| 扭应力            | ± 180 °/m       |
| 环境温度 ( 固定 )    | -40...+80 °C    |
| 环境温度 ( 移动 )    | -30...+90 °C    |
| 环境温度 ( 拖链 )    | -25...+60 °C    |
| 安装螺钉           | 铜, CuZn, 镀镍     |