

VIS02-L80E-10/TEL  
BI型阀式接插件 – 连接线

特点




- 2针+PE
- 设计符合 DIN EN 175301-803
- 符合RoHS标准
- 防护等级：IP65, IP67, IP68
- 不带回路保护
- 外皮材质：PVC
- 黑色护套
- 抗油及化学腐蚀
- 阻燃性
- 耐酸和碱性溶液
- 抗微生物分解和水解
- LABS 认证
- 线缆长度:10 m


技术数据

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| 型号                   | VIS02-L80E-10/TEL        |
| 货号                   | 6606857                  |
| 接插件A                 | 阀式接插件, 设计 BI             |
| 针脚数量                 | 2+PE                     |
| 触点                   | 金属, CuSn, 镀银             |
| 触点夹紧                 | 塑料, PA, 黑色               |
| 拧接把手                 | 塑料, TPU, 黑/半透明           |
| Protective component | 不带保护回路                   |
| Seal                 | 塑料, TPU                  |
| Display switch state | LED, 黄色/黄色               |
| 机械寿命                 | > 100 插接次数               |
| 污染程度                 | 3                        |
| 保护类型                 | IP65, IP67, IP68, (安装)   |
| 线缆直径                 | Ø 6.1 mm ±0.20           |
| 线缆长度                 | 10 m                     |
| 线缆护套                 | PVC, 黑色                  |
| 导线绝缘性                | PVC                      |
| 线芯横截面                | 3 x 0.75 mm <sup>2</sup> |
| 绞合线, 布置              | 24 x 0.195 mm            |
| 线圈颜色                 | BN, BU, GNYE             |
| 电气性能@20°C            |                          |
| 额定工作电压               | 24 V                     |
| 测试电压                 | 2000 V                   |
| 电流                   | 4 A                      |
| 绝缘阻抗                 | > 1 MΩ/km                |
| 绝缘阻抗                 | ≥ 10 <sup>8</sup> Ω      |
| 正向电阻                 | 最大值 57 Ω/km              |

触点分配



电路图



技术数据

| 机械和化学性能        |               |
|----------------|---------------|
| 弯曲半径 ( 固定式安装 ) | ≥ 5 xØ        |
| 弯曲半径 ( 柔性 )    | ≥ 10 xØ       |
| 环境温度 ( 固定 )    | -40...+105 °C |
| 环境温度 ( 移动 )    | 0...+80 °C    |
| 安装螺钉           | 铜, CuZn, 镀镍   |