



WKC5T-3/TXL  
执行器/传感器电缆，PUR – Connection cable



技术数据

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| 型号        | WKC5T-3/TXL              |
| 货号        | 6626610                  |
| 标记产品      | !!! Pin 5 = PE !!!       |
| 接插件A      | 孔头, M12 × 1, 弯角, A-coded |
| 针脚数量      | 4+PE                     |
| 触点        | 铜, CuZn, 镀金              |
| 触点夹紧      | 塑料, TPU, 黑色              |
| 拧接把手      | 塑料, TPU, 黑色              |
| 连接螺母/螺钉   | 铜, CuZn, 镀镍              |
| Seal      | 塑料, FPM/FKM              |
| 机械寿命      | > 100 插接次数               |
| 污染程度      | 3                        |
| 保护类型      | IP67, IP69K, 仅在拧紧状态下     |
| 电缆        |                          |
| 线缆直径      | Ø 4.8 mm ±0.20           |
| 线缆长度      | 3 m                      |
| 线缆护套      | PUR, 黑色                  |
| 导线绝缘性     | PP                       |
| 线芯横截面     | 5 x 0.34 mm <sup>2</sup> |
| 绞合线, 布置   | 42 x 0.1 mm              |
| 线圈颜色      | BN, WH, BU, BK, GNYE     |
| 电气性能@20°C |                          |
| 额定工作电压    | 60 V                     |
| 测试电压      | 2000 V                   |
| 电流        | 4 A                      |
| 绝缘阻抗      | > 30.5 MΩ/km             |
| 正向电阻      | 最大值 57 Ω/km              |




特点



- Female M12, angled, 4-pin + PE
- 护套材质：PUR
- 护套颜色：黑色
- 适用于拖链
- 耐化学品、抗紫外线、耐油
- 具有阻燃性 ( UL 1581 FT2、IEC 60332-2-2 )
- 耐焊接火花
- 不含卤素、有机硅、PVC和LABS
- 特别耐磨损
- 防护等级：IP67、IP69K
- 电缆长度：3 m


导线横截面



触点分配

技术数据

| 机械和化学性能      |                  |
|--------------|------------------|
| 弯曲半径 (固定式安装) | ≥ 5 x Ø          |
| 弯曲半径 (柔性)    | ≥ 10 x Ø         |
| 弯曲半径         | ≥ 5 百万           |
| 容许加速度        | 最高 5 m/s²        |
| 容许水平传播路径     | 5 m (5 m/s² 时)   |
| 容许垂直传播路径     | 2 m ( 5 m/s² 时 ) |
| 容许遍历速度       | 3.3 m/s          |
| 扭应力          | ± 180 °/m        |
| 环境温度 (固定)    | -50...+80 °C     |
| 环境温度 (移动)    | -25...+80 °C     |
| 环境温度 (拖链)    | -25...+60 °C     |
| 认证           | cULus            |



电路图



附件

BS8151-06904611

现场可接线公头连接器, M12 x 1, 直型, 5针, 螺旋式接线柱连接, 电缆穿墙护孔4.0至6.0 mm, 线芯横截面/接线柱可容面积0.14至0.75 mm², 塑料外壳, 金属固定螺钉

BS8251-06904612

现场可接线公头接插件, M12 x 1, 弯角型, 5针, 螺旋式接线柱连接, 电缆穿墙护孔4.0至6.0 mm, 线芯横截面/接线柱可容面积0.14至0.75 mm², 塑料外壳, 金属固定螺钉

FW-ERSPM0526-SA-P-0408100002535

现场可接线公头接插件, M12 x 1, 直型, 5针, 推入式连接, 电缆引线4.0至8.0 mm, 线芯横截面/接线柱可容面积0.14至0.75 mm², 塑料外壳, 金属固定螺钉

FW-ERSPM0516-SA-S-0408100002289

现场可接线公头连接器, M12 x 1, 直型, 5针, 螺旋式接线柱连接, 电缆引线4.0至8.0 mm, 线芯横截面/接线柱可容面积0.25至1.5 mm², 塑料外壳, 金属固定螺钉

FW-EWSPM0516-SA-S-0408100002291


现场可接线公头接插件, M12 x 1, 弯角型, 5针, 螺旋式接线柱连接, 电缆引线4.0至8.0 mm, 线芯横截面/接线柱可容面积0.25至1.5 mm², 塑料外壳, 金属固定螺钉

TORQUE-WRENCH-SET-AS6936170


扭矩扳手套装; 处理可调扭矩0.4-1.0 Nm, 用于M8 (SW9)的扭矩扳手, 用于M12 (SW 14)的叉形扳手

BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL6936206

TEL 和 TXL 线缆标签，长度：18 mm，高度：4 mm，材料：聚碳酸酯 (PC)，颜色：白色，不含卤素，阻燃



附件

| 尺寸图                                                                               | 型号                    | 货号        |                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|
|  | LABEL-HOLDER-FLEX-PVC | 100048170 | 用于标识延长线缆的PVC标签夹（TEL/TXL产品系列）；适用的线缆直径：最小5 mm；尺寸为4 × 18 mm；包装规格：每包50件 |