


VBRS4.4-2PKW3S-0.3/0.3/TXL  
2路分路器 – Y型分路器，带线，针头 M12 x 1 - 2 x 孔头 Ø 8 mm



技术数据



|         |                                |
|---------|--------------------------------|
| 型号      | VBRS4.4-2PKW3S-0.3/0.3/TXL     |
| 货号      | 6630431                        |
| I/O 分线盒 | Y型分路器, 2-端口                    |
| 接插件A    | 接插件, M12 x 1, 直式               |
| 针脚数量    | 4                              |
| 触点      | 金属, CuZn, 镀金                   |
| 触点夹紧    | 塑料, TPU, 黑色                    |
| 拧接把手    | 塑料, TPU, 黑色                    |
| 连接螺母/螺钉 | 铜, CuZn, 镀镍                    |
| 固定扭矩    | 0.8 ... 1 Nm<br>( 观察计数器最大扭矩! ) |
| 机械寿命    | > 100 插接次数                     |
| 污染程度    | 3                              |
| 保护类型    | IP67, 仅在拧紧状态下                  |
| 接插件B    | 2 x 孔头, Ø 8 mm, 弯角             |
| 针脚数量    | 3                              |
| 触点      | 金属, CuZn, 镀金                   |
| 触点夹紧    | 塑料, TPU, 黑色                    |
| 拧接把手    | 塑料材质, TPU, 黑色                  |
| Seal    | 塑料, FPM/FKM                    |
| 机械寿命    | > 100 插接次数                     |
| 污染程度    | 3                              |
| 防护等级    | IP67, 仅当拧接在一起时                 |
| 线缆直径    | Ø 4.3 mm ±0.20                 |
| 线缆长度    | 0.3 m, 0.3 m                   |
| 线缆护套    | PUR, 黑色                        |

特点



- 护套材质：PUR
- 护套颜色：黑色
- 适用于拖链场合
- 耐化学品、抗紫外线辐射、耐油
- 阻燃 ( FT2级, 依据UL 1581、IEC 60332-2-2 )
- 不含卤素、硅树脂、PVC和LABS
- 尤其耐磨损
- 符合RoHS规定
- 防护等级：IP67
- 4/3针
- 电缆长度：0.3/0.3 m

触点分配



技术数据

|                |                |
|----------------|----------------|
| 导线绝缘性          | PP             |
| 线芯横截面          | 3 x 0.34 mm²   |
| 绞合线，布置         | 42 x 0.1 mm    |
| 线圈颜色           | BN, BU, BK     |
| 电气性能@20°C      |                |
| 额定工作电压         | 60 V           |
| 测试电压           | 2000 V         |
| 电流             | 4 A            |
| 绝缘阻抗           | > 30.5 MΩ/km   |
| 正向电阻           | 最大值 57.5 Ω/km  |
| 机械和化学性能        |                |
| 最大拉伸强度(静态 )    | ≤ 50 N/mm²     |
| 最大拉伸强度(动态 )    | ≤ 20 N/mm²     |
| 弯曲半径 ( 固定式安装 ) | ≥ 5 xØ         |
| 弯曲半径 ( 柔性 )    | ≥ 10 xØ        |
| 弯曲半径           | ≥ 5 百万         |
| 容许加速度          | 最高 5 m/s²      |
| 容许水平传播路径       | 5 m (5 m/s² 时) |
| 容许遍历速度         | 3.3 m/s        |
| 扭应力            | ± 180 °/m      |
| 环境温度 ( 固定 )    | -50...+80 °C   |
| 环境温度 ( 移动 )    | -25...+80 °C   |
| 环境温度 ( 拖链 )    | -25...+60 °C   |

附件

TORQUE-WRENCH-SET-AS6936170

扭矩扳手套装；处理可调扭矩0.4-1.0 Nm，用于M8 (SW9)的扭矩扳手，用于M12 (SW 14)的叉形扳手

BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL6936206

TEL 和 TXL 线缆标签，长度：18 mm，高度：4 mm，材料：聚碳酸酯 (PC)，颜色：白色，不含卤素，阻燃

