



WSC4.5T-10/TXY3013
执行器/传感器电缆，PUR – Connection cable



技术数据


型号	WSC4.5T-10/TXY3013
货号	6631190
接插件A	接插件, M12 × 1, 弯角, A-coded
针脚数量	5
触点	铜, CuZn, 镀金
触点夹紧	塑料, TPU, 黑色
拧接把手	塑料, TPU, 黄
连接螺母/螺钉	铜, CuZn, 镀镍
机械寿命	> 100 插接次数
污染程度	3
保护类型	IP67, IP69K, 仅在拧紧状态下
电缆	
线缆直径	Ø 5.5 mm ±0.20
线缆长度	10 m
线缆护套	PUR, 黄
导线绝缘性	PP
线芯横截面	5 x 0.34 mm²
绞合线, 布置	42 x 0.1 mm
线圈颜色	BN, WH, BU, BK, GY
电气性能@20°C	
额定工作电压	60 V
测试电压	2000 V
电流	4 A
绝缘阻抗	> 30.5 MΩ/km
正向电阻	最大值 57 Ω/km
机械和化学性能	
弯曲半径 (固定式安装)	≥ 5 x Ø



特点

- 
- 
- Male M12, angled, 5-pin
 - 护套材质：PUR
 - 护套颜色：黄色
 - 夹具颜色：黄色
 - 适用于拖链
 - 耐化学品、抗紫外线、耐油
 - 具有阻燃性 (UL 1581 FT2、IEC 60332-2-2)
 - 不含卤素、有机硅、PVC和LABS
 - 特别耐磨损
 - 防护等级：IP67、IP69K
 - 电缆长度：10 m


导线横截面




触点分配

技术数据

弯曲半径 (柔性)	≥ 10 xØ
弯曲半径	≥ 5 百万
容许加速度	最高 5 m/s²
容许水平传播路径	5 m (5 m/s² 时)
容许垂直传播路径	2 m (5 m/s² 时)
容许遍历速度	3.3 m/s
扭应力	± 180 °/m
环境温度 (固定)	-50...+80 °C
环境温度 (移动)	-25...+80 °C
环境温度 (拖链)	-25...+60 °C
认证	cULus



电路图



附件

BMS8151-0/PG9/YE6936232

现场可接线公头连接器，M12 x 1, 直型，5针，螺钉接线柱连接，电缆引线4.0-8.0 mm，线芯横截面/终端容量0.25-1.5 mm²，塑料外壳，金属螺母，可实现AIDA安全要求

BM8151-0/PG9/YE6936233


现场可接线母头连接器，M12 x 1, 直型，5针，螺钉接线柱连接，电缆引线4.0-8.0 mm，线芯横截面/终端容量0.25-1.5 mm²，塑料外壳，金属螺母，可实现AIDA安全要求

TORQUE-WRENCH-SET-AS6936170

扭矩扳手套装；处理可调扭矩0.4-1.0 Nm，用于M8 (SW9)的扭矩扳手，用于M12 (SW 14)的叉形扳手

BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL6936206

TEL 和 TXL 线缆标签，长度：18 mm，高度：4 mm，材料：聚碳酸酯 (PC)，颜色：白色，不含卤素，阻燃



FW-ERKPM0526-SA-P-0408100002534


现场可接线母头接插件，M12 x 1，直型，5针，推入式连接，电缆引线4.0至8.0 mm，线芯横截面/接线柱可容面积0.14至0.75 mm²，塑料外壳，金属连接螺母

FW-ERKPM0516-SA-S-0408100002285

现场可接线母头接插件，M12 x 1，直型，5针，螺旋式接线柱连接，电缆引线4.0-8.0 mm，线芯横截面/接线柱可容面积0.25-1.5 mm²，塑料外壳，金属螺母

FW-EWKPM0516-SA-S-0408

100002287



现场可接线母头连接器，M12 x 1，弯角型，5针，螺钉接线柱连接，电缆引线4.0-8.0 mm，线芯横截面/接线柱可容面积0.25-1.5 mm²，塑料外壳，金属螺母

附件

尺寸图	型号	货号	
	LABEL-HOLDER-FLEX-PVC	100048170	用于标识延长线缆的PVC标签夹（TEL/TXL产品系列）；适用的线缆直径：最小5 mm；尺寸为4 × 18 mm；包装规格：每包50件