


CABLE5X0.34-XX-PUR-OG-500M/TXO3701
耐焊接火花执行器和传感器线缆 – 主干线缆



技术数据


型号	CABLE5X0.34-XX-PUR-OG-500M/TXO3701
货号	6635729
标记产品	规格符合VASS要求 (版本：2021年2月)
针脚数量	5
电缆	
线缆直径	Ø 6 mm ±0.20
线缆长度	500 m
线缆护套	PUR, 橙色
导线绝缘性	PP
线芯横截面	5 x 0.34 mm ²
绞合线，布置	42
线圈颜色	BN, WH, BU, BK, GY
电气性能@20°C	
额定工作电压	300 V
测试电压	2000 V
电流	4 A
正向电阻	最大值 60 Ω/km
机械和化学性能	
弯曲半径 (固定式安装)	≥ 5 x Ø
弯曲半径 (柔性)	≥ 10 x Ø
弯曲半径	≥ 5 百万
容许加速度	最高 10 m/s ²
容许水平传播路径	10 m (10 m/s ² 时)
容许垂直传播路径	10 m (10 m/s ² 时)
容许遍历速度	3.3 m/s
扭应力	± 180 °/m

特点



- 5针
- 护套材质：PUR
- 护套颜色：橙色
- 耐焊接火花
- 适用于拖链
- 耐化学品、抗紫外线辐射、耐油
- 阻燃 (符合UL/CSA FT2、IEC 60332-1-2和IEC 60332-2-2标准)
- 无卤素 (符合EN 50267-2-1标准)
- 不含硅、PVC和LABS
- 尤其耐磨损
- 符合RoHS规定
- 线缆长度:500 m

标题接线图




技术数据

环境温度 (固定)	-40...+80 °C
环境温度 (移动)	-25...+80 °C
环境温度 (拖链)	-25...+60 °C

附件

TORQUE-WRENCH-SET-AS	6936170
扭矩扳手套装；处理可调扭矩0.4-1.0 Nm，用于M8 (SW9)的扭矩扳手，用于M12 (SW 14)的叉形扳手	

附件

尺寸图	型号	货号	
	LABEL-HOLDER-FLEX-PVC	100048170	用于标识延长线缆的PVC标签夹 (TEL/ TXL产品系列) ；适用的线缆直径：最小5 mm；尺寸为4 × 18 mm；包装规格：每包50件