

# RKSV8T-26-WSSV8T/TXL

## 执行器/传感器电缆，PUR – 延长线缆

### 特点




- 8针孔头直线M12接插件
- 不锈钢联结螺栓
- 屏蔽通过螺纹连接
- 公头 M12，弯角，8 针
- 护套材质：PUR，带屏蔽
- 护套颜色：黑色
- 适用于拖链
- 耐化学品、抗紫外线、耐油
- 具有阻燃性 ( UL 1581 FT2、IEC 60332-2-2 )
- 耐焊接火花
- 不含卤素、有机硅、PVC和LABS
- 特别耐磨损
- 防护等级：IP67、IP69K
- 电缆长度：26米

### 技术数据

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| 型号        | RKSV8T-26-WSSV8T/TXL   |
| 货号        | 6636067                |
| 接插件A      | 孔头，M12 × 1，直式，A-coded  |
| 针脚数量      | 8                      |
| 触点        | 铜，CuZn，镀金              |
| 触点夹紧      | 塑料，TPU，黑色              |
| 拧接把手      | 塑料，TPU，黑色              |
| 连接螺母/螺钉   | 不锈钢，V4A                |
| Seal      | 塑料，FPM/FKM             |
| 机械寿命      | > 100 插接次数             |
| 污染程度      | 3                      |
| 保护类型      | IP67，IP69K，仅在拧紧状态下     |
| 接插件B      | 接插件，M12 × 1，弯角，A-coded |
| 针脚数量      | 8                      |
| 触点        | 铜，CuZn，镀金              |
| 触点夹紧      | 塑料，TPU，黑色              |
| 拧接把手      | 塑料材质，TPU，黑色            |
| 连接螺母/固定螺钉 | 不锈钢，V4A                |
| 机械寿命      | > 100 插接次数             |
| 污染程度      | 3                      |
| 防护等级      | IP67，IP69K，仅当拧接在一起时    |
| 电缆        |                        |
| 线缆直径      | Ø 6.3 mm ±0.20         |
| 线缆长度      | 26 m                   |
| 线缆护套      | PUR，黑色                 |
| 屏蔽层       | 铝膜，镀锡铜线                |
| 导线绝缘性     | PP                     |

### 导线横截面



### 触点分配



### 功能原理

图纸所示的设计状态包含六角连接螺母 ( 起始生产日期CW11/2016 ) 。  
接线图显示的触点分配符合DIN EN 60947-5-2 规定 ( 起始生产日期CW16/2017 ) 。

技术数据

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| 线芯横截面          | 8 x 0.25 mm²                   |
| 绞合线，布置         | 32 x 0.1 mm                    |
| 线圈颜色           | BN, WH, BU, BK, GY, PK, VT, OG |
| 电气性能@20°C      |                                |
| 额定工作电压         | 30 V                           |
| 测试电压           | 2000 V                         |
| 电流             | 2 A                            |
| 绝缘阻抗           | > 30.5 MΩ/km                   |
| 正向电阻           | 最大值 79 Ω/km                    |
| 机械和化学性能        |                                |
| 弯曲半径 ( 固定式安装 ) | ≥ 5 xØ                         |
| 弯曲半径 ( 柔性 )    | ≥ 10 xØ                        |
| 弯曲半径           | ≥ 5 百万                         |
| 容许加速度          | 最高 5 m/s²                      |
| 容许水平传播路径       | 5 m (5 m/s² 时)                 |
| 容许垂直传播路径       | 2 m ( 5 m/s² 时 )               |
| 容许遍历速度         | 3.3 m/s                        |
| 扭应力            | ± 180 °/m                      |
| 环境温度 ( 固定 )    | -50...+80 °C                   |
| 环境温度 ( 移动 )    | -25...+80 °C                   |
| 环境温度 ( 拖链 )    | -25...+60 °C                   |
| 认证             | cULus                          |

纹线颜色

| 针脚 | DIN 47100 ( 原 ) | DIN EN 60947-5-2 ( 新 ) |
|----|-----------------|------------------------|
| 1  | 白               | 棕                      |
| 2  | 棕               | 白                      |
| 3  | 绿               | 蓝                      |
| 4  | 黄               | 黑                      |
| 5  | 绿黄              | 绿黄                     |
| 6  | 粉               | 粉                      |
| 7  | 蓝               | VT                     |
| 8  | 红               | 橙                      |


附件

|                                                            |         |
|------------------------------------------------------------|---------|
| TORQUE-WRENCH-SET-AS                                       | 6936170 |
| 扭矩扳手套装；处理可调扭矩0.4-1.0 Nm，用于M8 (SW9)的扭矩扳手，用于M12 (SW 14)的叉形扳手 |         |

|                                                            |         |
|------------------------------------------------------------|---------|
| BLANK-LABEL-FOR-CORDSETS-TEL-TXL                           | 6936206 |
| TEL 和 TXL 线缆标签，长度：18 mm，高度：4 mm，材料：聚碳酸酯 (PC)，颜色：白色，不含卤素，阻燃 |         |



电路图



附件

| 尺寸图                                                                               | 型号                    | 货号        |                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|
|  | LABEL-HOLDER-FLEX-PVC | 100048170 | 用于标识延长线缆的PVC标签夹（TEL/ TXL产品系列）；适用的线缆直径：最小5 mm；尺寸为4 × 18 mm；包装规格：每包50件 |