

# 现场总线系统的附件

## IP66不锈钢外壳

### EG-VA2020/BV67-T103



不锈钢防护箱EG-VA2020/BV67-T103适用于集成安装的TURCK接线盒JRBS-...

坚固模式特别适用于恶劣和有破坏性的环境条件。

在防护箱内放置一根顶帽式导轨，用于安装最大宽度为180mm的4，6或8通道JRBS接线盒。

使用10个M20×1.5的电缆葛兰完成电缆的连接。

使用压力补偿件（防护等级IP67），可以确保持续可靠地通风。这样可避免冷凝水和沉积水。

注意: 确保安装时充分地等电势连接。外壳通过M5的螺栓实现等电势连接。

- 不锈钢外壳，用于封装 TURCK IP20 分线盒模块
- 防护等级 IP66 (IEC/EN 60529)
- 10 个 M20 x 1.5 不锈钢电缆接头，配导孔
- 绝缘屏蔽端子
- 墙式安装
- 压力补偿元件
- 通过M5螺钉进行外壳电位连接

Dimensions

|       |                                              |
|-------|----------------------------------------------|
| 型号    | EG-VA2020/BV67-T103                          |
| 货号    | 6884136                                      |
| 电气连接  | 电缆防水接头<br>10 x M20 x 1.5 (Ø 6...13mm); 不锈钢   |
| 接地螺栓  | M5 x 1                                       |
| 防护等级  | IP66                                         |
| 工作温度  | -30...+80 °C                                 |
| 相对湿度  | ≤ 95%，无冷凝                                    |
| 外壳材料  | 不锈钢型, 1.4301 (AISI 304), 打磨抛光 ( 240粒度分布 ), 银 |
| 墙体厚度  | 1.5 mm                                       |
| 密封圈材料 | PUR                                          |
| 尺寸    | 200 x 200 x 80.5 mm                          |
| 连接方式  | 墙式安装                                         |

