

BKM19-E01-2/S90
执行器和传感器线缆 – 连接线

特点




- 19针 M16 直角型孔头接插件
- 外皮材质：TPU
- 黑色护套
- 阻燃（FT1）
- 批准：UL和CSA认证
- 符合RoHS标准
- 防护等级IP67
- 电缆长度：2.0 m

技术数据

型号	BKM19-E01-2/S90
货号	6935107
接插件A	孔头, M16x0.75, 直式
针脚数量	19
触点	铜, CuZn, 镀金
触点夹紧	塑料, TPU, 黑色
拧接把手	塑料, TPU, 黑色
连接螺母/螺钉	铜, CuZn, 镀镍
Seal	塑料, FPM/FKM
机械寿命	> 100 插接次数
污染程度	3
保护类型	IP67
电缆	
网络协议	S90
线缆直径	Ø 7.9 mm ±0.30
线缆长度	2 m
线缆护套	TPU, 黑色
屏蔽层	否
导线绝缘性	PVC
线芯横截面	2 x 0.52 mm²
绞合线, 布置	19 x 0.19 mm
线芯横截面	16x 0.21 mm²
Litz wire arrangement	19 x0.13 mm
线圈颜色	WH/GY, WH/YE, GN, RD, GY/PK, PK, RD/BU, BK, BN/GN, YE/BN, GY/BN, BN, YE, GY, WH/GN, WH, VT, BU
电气性能@20°C	
额定工作电压	300 V

触点分配



电路图

A)	WH/GY
B)	WH/YE
C)	GN
D)	RD
E)	GY/PK
F)	PK
G)	RD/BU
H)	BK
J)	BN/GN
K)	YE/BN
L)	GY/BN
M)	BN
N)	YE
O)	GY
P)	WH/GN
R)	WH
S)	VT
T)	n.c.
U)	BU

技术数据

电流	3 A
机械和化学性能	
弯曲半径 (固定式安装)	≥ 5 xØ
弯曲半径 (柔性)	≥ 10 xØ
环境温度 (固定)	-40...+90 °C