


BSM19-E01-5/TEL
执行器、传感器及供电线缆，PVC材质 – 连接线



技术数据


型号	BSM19-E01-5/TEL
货号	6935130
接插件A	接插件, M16x0.75, 直式
针脚数量	19
触点	铜, CuZn, 镀金
触点夹紧	塑料, TPU, 黑色
拧接把手	塑料, TPU, 黑色
连接螺母/螺钉	铜, CuZn, 镀镍
机械寿命	> 100 插接次数
污染程度	3
保护类型	IP67
电缆	
线缆直径	Ø 7.9 mm ±0.30
线缆长度	5 m
线缆护套	PVC, 黑色
屏蔽层	否
导线绝缘性	PVC
线芯横截面	2 x 0.52 mm²
绞合线, 布置	19 x 0.19 mm
线芯横截面	16x 0.21 mm²
Litz wire arrangement	19 x0.13 mm
线圈颜色	WH/GY, WH/YE, GN, RD, GY/PK, PK, RD/BU, BK, BN/GN, YE/BN, GY/BN, BN, YE, GY, WH/GN, WH, VT, BU
电气性能@20°C	
额定工作电压	300 V
电流	3 A

特点



- M16 19针公头直角接插件
- 外皮材质：PVC
- 黑色护套
- 阻燃 (FT1)
- 批准：UL和CSA认证
- 符合RoHS标准
- 防护等级IP67
- 电缆长度：5.0 m

触点分配



电路图

A	WH/GY
B	WH/YE
C	GN
D	RD
E	GY/PK
F	PK
G	RD/BU
H	BK
J	BN/GN
K	YE/BN
L	GY/BN
M	BN
N	YE
O	GY
P	WH/GN
R	WH
S	VT
T	n.c.
U	BU

技术数据

机械和化学性能	
弯曲半径 (固定式安装)	≥ 5 xØ
弯曲半径 (柔性)	≥ 10 xØ
环境温度 (固定)	-40...+105 °C