


EC-FSFDW4.54-0.5/16
现场总线系统的附件 – 法兰



技术数据


型号	EC-FSFDW4.54-0.5/16
货号	6936231
接插件A	公头, M12 × 1, 直式, B型
针脚数量	5
触点	金属, CuZn, 镀金
触点夹紧	塑料, TPU, 黑色
Seal	塑料, FKM/FPM
Flange housing	铜, CuZn, 镀镍
安装类型	背板安装
Screw-in thread seal	塑料, NBR
Screw-in thread	M16 × 1.5
连接方式	接线
机械寿命	> 100 插接次数
污染程度	3
保护类型	IP67, (拧在一起)
网络协议	PROFIBUS-DP
线缆长度	0.5 m
导线绝缘性	PVC
线芯横截面	5 x 0.34 mm²
绞合线, 布置	7 x 0.25 mm
线圈颜色	BN, GN, BU, RD, GY
电气性能@20°C	
额定工作电压	60 V
电流	4 A
绝缘阻抗	≥ 10 ⁸ Ω
正向电阻	≤ 5 mΩ

特点






- 型号M12 针座接插件
- 换向电键, 5针, 绞线 0.5 m
- 背板安装
- M16 x 1.5螺纹
- 用于 PROFIBUS-DP 应用
- 绞合线长度 : 0.5 m

触点分配



标题接线图

针脚配置



技术数据

机械和化学性能	
环境温度 (固定)	-30...+90 °C
认证	CE