TW-R9.5-B128 100 PCS
HF标签





技术数据

型号	TW-R9.5-B128 100 PCS
货号	7030252
标记产品	Small design
数据传输	电感耦合
技术	HF RFID
工作频率	13.56 MHz
存储形式	EEPROM
芯片	NXP I-Code SLI-X
存储容量	128 字节
功能	读/写
用户存储容量	112 字节
读操作次数	无限
写操作次数	10^5
标准读数时间	2 ms/字节
标准写入时间	3 ms/字节
无线通讯与协议标准	ISO 15693 NFC Typ 5
到金属最小距离	10 mm
读/写访问期间的温度	-25…+85 °C
温度超出检测范围	-40…+85 °C
设计	硬标签, R9.5
直径	9.5 mm +/- 0.4 mm
外壳材料	塑料, 环氧
感应面材料	塑料, 环氧
防护等级	IP68
包装数量	100

特点

- EEPROM，内存大小 128 字节
- 不可直接安装在金属表面

功能原理

HF读写设备以13.56 MHz的频率工作，可形成一个传输区域，该传输区域的大小(0…500 mm)各不相同，具体由读写头和所用的标签共同决定。
此处所述读/写距离是指在实验室条件下，不考虑周围材料造成的任何影响而得出的标准值。
安装在金属内和金属上的标签具有不同的读写距离。
由于部件公差、安装条件、周围环境和材料品质（特别是金属）的影响，读写距离可能有所偏离，最多会降低30%。
因此，在真实运行条件下进行应用测试是非常重要的（特别是要进行即时读写时）！

TW-R9.5-B128 100 PCS| 29-07-2024 12-12 | 保留技术性修改