

REI-10S6S-2B1024-H1181
Inkrementální rotační snímač
Industrial Line




Technické údaje

Typ	REI-10S6S-2B1024-H1181
ID č.	100010291
Měřicí princip	optický
Všeobecné údaje	
Max. rychlost otáčení	6000 rpm
Moment setrvačnosti rotoru	$1.8 \times 10^{-5} \text{ kgm}^2$
Rozběhový krouticí moment	$< 0.05 \text{ Nm}$
Typ výstupu	inkrementální
Inkrementální rozlišení	1024 ppr
Elektrické údaje	
Napájecí napětí U_B	10...30 VDC
Proud naprázdno	$\leq 100 \text{ mA}$
Výstupní proud	$\leq 30 \text{ mA}$
Ochrana proti zkratu	ano
Ochrana proti přerušení vodiče/obrácené polaritě	ano
Max. impulsní frekvence	300 kHz
Úroveň signálu High	min. $U_B - 1 \text{ V}$
Úroveň signálu Low	max. 0.5 V
Výstupní funkce	Push-Pull/HTL, s inverzními signály
Mechanické údaje	
Typ příruby	synchronní příruba
Průměr příruby	$\varnothing 58 \text{ mm}$
Typ hřídele	hřídel
Průměr hřídele D (mm)	6
Vlnová délka L [mm]	10

Vlastnosti

- synchro příruba, $\varnothing 58 \text{ mm}$
- hřídel, $\varnothing 6 \times 10 \text{ mm}$
- optický měřicí princip
- materiál hřídele: nerez ocel
- stupeň krytí IP67 ze strany pouzdra a hřídele
- $40 \dots +85 \text{ }^\circ\text{C}$
- max. 6000 ot./min (při trvalém provozu 3000 ot./min)
- 10...30 VDC
- Push-Pull / HTL s inverzními signály
- frekvence max. 300 kHz
- zástrčka M12x1 8pinová
- 1024 impulsů na otáčku

Schéma zapojení




Technické údaje

Materiál hřídele	nerez ocel
Materiál pouzdra	zinková slitina
Elektrické připojení	konektor, M12 x 1
	8pinová
Axiální zatížení hřídele	40 N
Radiální zatížení hřídele	80 N
Podmínky okolí	
Okolní teplota	-40... +85 °C
Odolnost vůči vibracím (EN 60068-2-6)	300 m/s², 10...2000 Hz
Odolnost vůči otřesům (EN 60068-2-27)	3000 m/s², 6 ms
Stupeň krytí	IP67
Protection class shaft	IP67

Příslušenství


RCS-15-08-061545361

Zásuvka, vnější průměr: 15 mm,
rozteč děr: 8 mm / 6 mm




RCS-15-06-041545363

Zásuvka, vnější průměr: 15 mm,
rozteč děr: 6 mm / 4 mm




RA-BC-20-06-06100048777

Vlnocvová spojka s hliníkovým
nábojem Ø 20 mm, d1 = 6 mm, d2 =
6 mm




RA-BC-20-06-08100048778

Vlnocvová spojka s hliníkovým
nábojem Ø 20 mm, d1 = 6 mm, d2 =
8 mm




RA-BC-20-06-10100048779

Vlnocvová spojka s hliníkovým
nábojem Ø 20 mm, d1 = 6 mm, d2 =
10 mm




RA-BC-E-20-06-06100048785

Vlnocvová spojka z nerezové oceli Ø
20 mm, d1 = 6 mm, d2 = 6 mm




RA-BC-E-20-06-10100048786

Vlnocvová spojka z nerezové oceli Ø
20 mm, d1 = 6 mm, d2 = 10 mm




RA-SDC-30-06-10100048791

Pružinová kotoučová spojka Ø 30
mm, d1 = 6 mm, d2 = 10 mm




RA-SDC-30-06-06100048790

Pružinová kotoučová spojka Ø 30
mm, d1 = 6 mm, d2 = 6 mm



RA-HC-25-06-06100048794

Hliníková spirálová spojka Ø 25 mm,
d1 = 6 mm, d2 = 6 mm



RA-HC-25-06-10

100048795



Hliníková spirálová spojka Ø 25 mm,
d1 = 6 mm, d2 = 10 mm

Příslušenství

Rozměrový náčrtek	Typ	ID č.	
	RKC8T-2/TXL	6625142	Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 8pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PUR, černá, cULus certifikát
	WKC8T-2/TXL	6625145	Připojovací kabel, zásuvka M12 úhlová 8pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PUR, černá, cULus certifikát