

Signální LED světla poziční světlo K50BCLBA120



Typ	K50BCLBA120
ID č.	3019464

Signal and display data	
Účel použití	LED signálka
Funkce	bodové světlo
Barva světla	modrá
Životnost LED (L70)	50000 h
Stmívání	ne
Vlastnosti barvy 1	modrá, průběžný
Speciální vlastnosti	Wash down


Elektrické údaje	
Napájecí napětí U _s	12...30 VDC
DC jmenovitý provozní proud I _s	≤ 140 mA
Max. spotřeba proudu jedné barvy	60 mA
Typ vstupu	AC
Reakční čas typicky	< 0.5 ms

Mechanické údaje	
Ize kaskádovat	ne
Pouzdro	Ovládací prvek, K50BL
Rozměry	Ø 50 x 49 mm
Materiál pouzdra	plast, PC, černá
Window material	polykarbonát, čirý
Elektrické připojení	kabel, 2 m, PVC
Počet žil	2
Okolní teplota	-40... +50 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0...90%
Stupeň krytí	IP67 IP69

Testy / certifikáty	
Certifikáty	CE, cULus listed

- LED viditelné ze všech stran
- vývod do strany
- lze nastavit
- závit M30 x 1,5
- stupeň krytí IP67
- jedna barva: modrá (COL 1)
- kabel 2 m
- napájecí napětí 12...30 VDC


Schéma zapojení



Funkční princip

LED majáky, se díky robustnímu provedení se stupněm krytí IP67 / IP69K, používají pro vnitřní i vnější aplikace. Po dobu trvání PNP vstupů svítí jedna ze dvou barev, v závislosti na způsobu připojení.

Příslušenství

Typové označení	Identifikační číslo		Rozměrový náčrtek
SMB30A	3032723	Montážní úhelník, nerez, pro závitová pouzdra M30	
SMB30SC	3052521	Montážní úchytka, černý PBT, pro závitová pouzdra M30, otočná	