


Signální LED světla poziční světlo K50BLR1XGXP



Typ	K50BLR1XGXP
ID č.	3019781

Signal and display data	
Účel použití	LED signálka
Funkce	bodové světlo
Barva světla	zelená rotuje
Životnost LED (L70)	50000 h
Stmívání	ne
Vlastnosti barvy 1	zelená, Další
Speciální vlastnosti	Wash down


Elektrické údaje	
Napájecí napětí U_s	12...30 VDC
DC jmenovitý provozní proud I_s	≤ 140 mA
Max. spotřeba proudu jedné barvy	140 mA
Typ vstupu	PNP
Reakční čas typicky	< 0.25 ms

Mechanické údaje	
Ize kaskádovat	ne
Pouzdro	Ovládací prvek, K50BL
Rozměry	Ø 50 x 49 mm
Materiál pouzdra	plast, PC, černá
Window material	polykarbonát, čirý
Elektrické připojení	kabel, 2 m, PVC
Počet žil	5
Okolní teplota	-40... +50 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0...90%
Stupeň krytí	IP67 IP69

Testy / certifikáty	
Certifikáty	CE, cULus listed

- rotující LED maják
- vývod do strany
- dvě různé rychlosti rotace
- závit M30 x 1,5
- stupeň krytí IP67
- barvy: zelená rotuje (COL 2)
- kabel 2 m
- napájecí napětí 12...30 VDC

Schéma zapojení



Funkční princip

LED majáky, se díky robustnímu provedení se stupněm krytí IP67 / IP69K, používají pro vnitřní i vnější aplikace. Řada K50 Beacon je vybavena funkcí rotace nebo blikání a jasným světlem dobře viditelným ze všech stran.

Příslušenství

Typové označení	Identifikační číslo		Rozměrový náčrtek
SMB30A	3032723	Montážní úhelník, nerez, pro závitová pouzdra M30	
SMB30SC	3052521	Montážní úchytka, černý PBT, pro závitová pouzdra M30, otočná	