


zpracování obrazu ploché světlo LEDUV395A70AD5-PQ



- vysoceintenzivní světlo
- intenzitu světla lze regulovat
- třída ochrany: IP68
- hliníkové pouzdro
- difuzní plastový kryt
- intenzitu světla lze regulovat
- Napájení: 24 VDC
- konektor M12x1
- difuzní plastový kryt

Schéma zapojení

BN (1)	+
BU (3)	-
WH (2) strobe (+)	
BK (4) strobe (-)	
GY (5) active high/ active low	

Funkční princip

Plochá světla vhodná zejména pro rovnoměrné osvětlení v omezeném prostoru.

Typ	LEDUV395A70AD5-PQ
ID č.	3019907

Signal and display data	
Účel použití	zpracování obrazu
Funkce	ploché světlo
Barva světla	UV
Vlnová délka	395 nm
Životnost LED (L70)	50000 h
Stmívání	ano
Vlastnosti barvy 1	UV
Speciální vlastnosti	Wash down

Elektrické údaje	
Napájecí napětí U_n	24 VDC
DC jmenovitý provozní proud I_n	≤ 350 mA
Max. spotřeba proudu jedné barvy	500 mA

Mechanické údaje	
Pouzdro	kvádrové pouzdro
Materiál pouzdra	kov, niklovaný hliník
Window material	plast, difuzní
Elektrické připojení	konektor, M12 x 1, PVC
Počet žil	5
Okolní teplota	0... +50 °C
Stupeň krytí	IP68

Testy / certifikáty	
Certifikáty	CE, cULus listed