


CL50ZR

Signální LED světla – Světelný maják



Technické údaje

Typ	CL50ZR
ID č.	3059784
Signal and display data	
Účel použití	LED signálka
Funkce	světelný maják
Barva světla	červená
Životnost LED (L70)	50000 h
Stmívání	ne
Vlastnosti barvy 1	červená, průběžný, 38 lm
Elektrické údaje	
Napájecí napětí U _b	85...264 VAC
Jmenovitý provozní proud AC	≤ 80 mA
Max. spotřeba proudu jedné barvy	60 mA
Typ vstupu	AC
Reakční čas typicky	< 500 ms
Mechanické údaje	
Ize kaskádovat	ne
Pouzdro	válcové pouzdro, CL50Z
Rozměry	Ø 50 x 183.2 mm
Materiál pouzdra	plast, ABS/polykarbonát, černá
Window material	polykarbonát, difuzní
Elektrické připojení	kabel, 2 m, PVC
Počet žil	4
Okolní teplota	-40... +50 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0...95 %
Stupeň krytí	IP67

Vlastnosti

- LED signálka
- lze nastavit
- závit M30 x 1,5
- stupeň krytí IP67
- jedna barva: červená (COL 1)
- kabel 2 m
- napájecí napětí 18...264 VAC

Schéma zapojení



Funkční princip

vícebarevná multifunkční signalizace
Robustní, levná a jednoduše montovatelná LED signalizace.
Světelné segmenty pro zřetelnou signalizaci stavu systému.
Možnost použití až tří barev.
Kompaktní přístroj, není třeba žádný ovládací modul.
Jednoduchá montáž.

Technické údaje

Testy / certifikáty

Certifikáty

CE, seznam UL