


D10IPFPQ


Optosenzor – optické senzory pro plastové světlovody



Vlastnosti

- 8mm zástrčka 6pinová nasunovací
- nastavení pomocí Teach-in
- nastavitelná doba odezvy
- viditelné červené světlo
- napájecí napětí 12...24 VDC
- optické výkon lze nastavit
- zpoždění výstupu (0...100 ms)

Schéma zapojení



Funkční princip

Při stisných montážních podmínkách nebo při vysokých teplotách jsou často optimálním řešením skleněné nebo plastové světlovody. Světlovody vedou světlo od senzoru ke snímanému objektu. Jednoduché světlovody slouží pro vytvoření jednodušné závory, dvojité světlovody pro reflexní závory.

Technické údaje

Typ	D10IPFPQ
ID č.	3062389
Optická data	
Funkce	Senzor pro světlovody
Druh provozu	plastové světlovody
Druh světelného vodiče	plast
Barva světla	červená
Vlnová délka	680 nm
Elektrické údaje	
Napájecí napětí	12...24 VDC
Zvlnění	< 10 % U _{ss}
Proud naprázdno	≤ 65 mA
Ochrana proti zkratu	ano
Ochrana proti přepólování	ano
Výstupní funkce	spínací, PNP
Výstup 2	analogový, proud
Typ analogových výstupů	4...20 mA
Proudový výstup	4...20 mA
Frekvence spínání	10 kHz
Doba ustálení	≤ 1000 ms
Reakční čas typicky	< 0.05 ms
Možnost nastavení	tlačítko vzdálené nastavení
Mechanické údaje	
Pouzdro	kvádrové pouzdro, D10
Rozměry	84.4 x 10.5 x 35.9 mm
Materiál pouzdra	plast, termoplastický materiál

Technické údaje

Elektrické připojení	konektor, M8 x 1, PVC
Počet žil	6
Okolní teplota	-10... +55 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0...90 %
Stupeň krytí	IP50
Speciální vlastnosti	zastavení/zpomalení
Indikace napájení	LED, zelená
Indikace stavu výstupu	LED, žlutá
Indikace funkční rezervy	duální digitální displej
Testy / certifikáty	
Certifikáty	CE, cURus

Příslušenství


SMBR55F01	3067104	Montážní deska, černý PBT, pro montáž přístrojů řady R55F na stěnu	SMBR55FRA	3058809	montážní úhelník, nerez ocel, pro boční montáž přístrojů řady D10, DF-G1 a R55F na stěnu
DIN-35-70	3026604	lišta s profilem 35 mm, délka 70 mm	DIN-35-105	3030470	DIN rail, width 35 mm, length 105 mm
DIN-35-140	3026605	lišta s profilem 35 mm, délka 140 mm			

Příslušenství

Rozměrový náčrtek	Typ	ID č.	
	PKG6Z-2	3062985	Připojovací kabel, PVC, délka 2 m, zásuvka M8 x 1, 6pinová, na otevřený konec. Lze dodat jiné délky vodičů a provedení, viz www.turck.com
	PKW6Z-2	3062998	Připojovací kabel, PVC, délka 2 m, zásuvka M8 x 1 úhlová, 6pinová, na otevřený konec. Lze dodat jiné délky vodičů a provedení, viz www.turck.com

Příslušenství

Rozměrový náčrtek	Typ	ID č.	
	PIT46U	3026034	Plastový světlovod, pracovní režim: Světelná závara, závitové pouzdro M3 x 0,5, konfekční světlovod bez koncovky, vnější plášť z polyetylénu, pro teploty -30 °C...+70 °C.



PBT46U	3025967
--------	---------

Plastový světlovod, pracovní režim:
Světelný snímač, závitové pouzdro
M3 x 0,75, konfekční světlovod bez
koncovky, vnější plášť z polyetylénu,
pro teploty -30 °C...+70 °C.

