


zpracování obrazu ploché světlo LEDGA62X62M



- osvětlení okolního prostoru
- intenzitu světla lze regulovat
- stupeň krytí: IP20
- barva: zelená
- Napájení: 24 VDC
- konektor M8 na kabelu 2m

Schéma zapojení

	BN (1)	+
	BU (3)	-
	BK (4)	strobe (+5 to 24 VDC OFF/-V ON)

Typ	LEDGA62X62M
ID č.	3073801
Signal and display data	
Účel použití	zpracování obrazu
Funkce	ploché světlo
Barva světla	zelená
Vlnová délka	520...535 nm
Životnost LED (L70)	10000 h
Vlastnosti barvy 1	zelená
Elektrické údaje	
Napájecí napětí U _a	24...200 VDC
DC jmenovitý provozní proud I _a	≤ 200 mA
Max. spotřeba proudu jedné barvy	200 mA
Mechanické údaje	
Pouzdro	kvádrové pouzdro
Materiál pouzdra	kov, ocel s nízkým obsahem uhlíku
Window material	akrylát, čirý
Elektrické připojení	kabel s konektorem, M8 x 1, 2 m, PVC
Počet žil	3
Okolní teplota	0... +50 °C
Stupeň krytí	IP40
Testy / certifikáty	
Certifikáty	CE, cULus listed

Funkční princip

Plochá světla vhodná zejména pro rovnoměrné osvětlení v omezeném prostoru.