


LEDRA62X62M

zpracování obrazu – ploché světlo




Technické údaje

Typ	LEDRA62X62M
ID č.	3073803
Signal and display data	
Účel použití	zpracování obrazu
Funkce	ploché světlo
Barva světla	červená
Vlnová délka	620...630 nm
Životnost LED (L70)	10000 h
Vlastnosti barvy 1	červená
Elektrické údaje	
Napájecí napětí U _B	24...200 VDC
DC jmenovitý provozní proud I _e	≤ 200 mA
Max. spotřeba proudu jedné barvy	200 mA
Mechanické údaje	
Pouzdro	kvádrové pouzdro
Rozměry	66.7 x 66.7 x 14.6 mm
Materiál pouzdra	kov, ocel s nízkým obsahem uhlíku
Window material	akrylát, čirý
Elektrické připojení	kabel s konektorem, M8 x 1, 2 m, PVC
Počet žil	3
Okolní teplota	0... +50 °C
Stupeň krytí	IP40
Testy / certifikáty	
Certifikáty	CE, cULus listed

Vlastnosti

- osvětlení okolního prostoru
- intenzitu světla lze regulovat
- stupeň krytí: IP20
- barva: červená
- Napájení: 24 VDC
- konektor M8 na kabelu 2m

Schéma zapojení



Funkční princip

Plochá světla vhodná zejména pro rovnoměrné osvětlení v omezeném prostoru.