


Zpracování obrazu


Kamera P3

PPROCAMSC-P



- kompaktní těsná kamera (vyžaduje kontroler typ PPROCTL...)
- stupeň krytí IP68
- objektiv se objednává zvlášť
- 1/3" CCD, 640x480 pixelů
- 256 stupňů šedé

Schéma zapojení



Typ	PPROCAMSC-P
ID č.	3077021
Data kamery	
Resolution	640 × 480 pixelů
Brennweite	25 mm
Speciální vlastnosti	Wash down
DC jmenovitý provozní proud I _e	≤ 650 mA
Komunikační protokol	EtherNet/IP™ Modbus TCP Modbus TCP PCCC RS232
Mechanické údaje	
Rozměry	Ø 52.5 x 143.3 mm
Materiál pouzdra	kov, niklovaný hliník
Okolní teplota	0... +50 °C
Stupeň krytí	IP68
Testy / certifikáty	
Certifikáty	CE

Funkční princip

Systém pro zpracování obrazu PresencePLUS PRO se skládá z kompaktní kamery a odděleného vyhodnocovacího kontroléru. Objektiv, externí/interní osvětlení a propojovací kabel je třeba objednat zvlášť. Software a update firmware jsou zdarma k dispozici na:

www.bannerengineering.com