


Zpracování obrazu


Kamera P3

PPROCAM1.3SR-P



- kompaktní kamera s vysokým krytím a integrovaným kruhovým světlem
- hliníkové pouzdro
- plastové průhledítko
- stupeň krytí IP68
- objektiv se objednává zvlášť
- nutná je zvláštní kontrola pro typ PPROCTL
- 2/3" CMOS, 1280x1024 pixelů
- 256 stupňů šedé

Schéma zapojení



Funkční princip

Systém pro zpracování obrazu PresencePLUS PRO se skládá z kompaktní kamery a odděleného vyhodnocovacího kontroléru. Objektiv, externí/interní osvětlení a propojovací kabel je třeba objednat zvlášť. Software a update firmware jsou zdarma k dispozici na:

www.bannerengineering.com

Typ	PPROCAM1.3SR-P
ID č.	3077047
Data kamery	
Resolution	1280 × 1024 pixelů
Barva světla	červená
Vlnová délka	620...630 nm
DC jmenovitý provozní proud I _e	≤ 550 mA
Mechanické údaje	
Rozměry	Ø 104 x 143.3 mm
Materiál pouzdra	hliník
Window material	akrylát, čirý
Okolní teplota	0... +50 °C
Stupeň krytí	IP68
Testy / certifikáty	
Certifikáty	CE