


zpracování obrazu


kruhové světlo

LEDIR90SS-G



- těsné pouzdro z nerez oceli
- stupeň krytí: IP68
- barva: infračervený
- Napájení: 24 VDC
- konektor M8x1

Schéma zapojení



Funkční princip

Přímá montáž na senzor pro jednoduché nastavení. Osvětlení objektů přímo ze senzoru.

Typ	LEDIR90SS-G
ID č.	3078054
Signal and display data	
Účel použití	zpracování obrazu
Funkce	ploché světlo
Barva světla	IR
Vlnová délka	850...940 nm
Životnost LED (L70)	50000 h
Speciální vlastnosti	Wash down
Elektrické údaje	
Napájecí napětí U _a	24 VDC
DC jmenovitý provozní proud I _a	≤ 250 mA
Max. spotřeba proudu jedné barvy	250 mA
Mechanické údaje	
Pouzdro	kvádrové pouzdro
Rozměry	Ø 104 x 56 mm
Materiál pouzdra	kov, nerez ocel
Window material	sklo, čirý
Elektrické připojení	konektor, M8 x 1, PVC
Počet žil	3
Okolní teplota	0... +50 °C
Stupeň krytí	IP68
Testy / certifikáty	
Certifikáty	CE, cULus listed