


Bodové LED světlo v kovovém pouzdře WL50SGSSGL20Q



Typ	WL50SGSSGL20Q
ID č.	3091443

Signal and display data	
Účel použití	LED pracovní světlo
Funkce	bodové světlo
Barva světla	zelená
Luminous flux lumen	270 lm
Aperture angle degree	20 °
Životnost LED (L70)	50000 h
Stmívání	ne


Elektrické údaje	
Napájecí napětí U _s	12...30 VDC
DC jmenovitý provozní proud I _s	≤ 400 mA
Input power	1.7 W

Mechanické údaje	
Ize kaskádovat	ne
Pouzdro	válcové/závitové, WL50S
Rozměry	Ø 50 x 65.8 mm
Materiál pouzdra	kov, ST 37
Window material	sklo, čirý
Elektrické připojení	konektor, M12 x 1
Okolní teplota	-40... +70 °C
Skladovací teplota	-40... +70 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0...95%
Stupeň krytí	IP69

Testy / certifikáty	
Certifikáty	CE

- napájecí napětí: 12...30 VDC
- stupeň krytí: IP69K
- nerezové pouzdro
- barva: zelená
- konektor M12x1

Schéma zapojení



Funkční princip

Průmyslová LED světla se výborně hodí do průmyslového prostředí při nízké spotřebě energie. Robustní provedení se stupněm krytí IP69K umožňuje široké použití všude tam, kde je, při drsných okolních podmínkách, vyžadován dostatek světla. Elektrické připojení se provádí buď standardním konektorem M12 x 1 nebo kabelem, připojeným na svorkovnici. Plynulé ovládání intenzity je možné pomocí PWM signálu na pinu 4.