

K50LWOXN
Signální LED světla – poziční světlo



Technické údaje

Typ	K50LWOXN
ID č.	3096312
Signal and display data	
Účel použití	LED signálka
Funkce	bodové světlo
Barva světla	bílá oranžová
Stmívání	ne
Vlastnosti barvy 1	bílá, průběžný
Vlastnosti barvy 2	oranžová
Speciální vlastnosti	Wash down
Elektrické údaje	
Max. spotřeba proudu jedné barvy	40 mA
Typ vstupu	minus-schaltend
Reakční čas typicky	< 1 ms
Mechanické údaje	
Ize kaskádovat	ne
Pouzdro	polokoule, K50L
Rozměry	Ø 50 x 58 mm
Materiál pouzdra	plast, PC, černá
Window material	polykarbonát, difuzní
Elektrické připojení	kabel, 2 m, PVC
Počet žil	4
Okolní teplota	-40... +50 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0...90 %
Stupeň krytí	IP67 IP69

Vlastnosti

- LED viditelné ze všech stran
- lze nastavit
- závit M30 x 1,5
- stupeň krytí IP67
- barvy: bílá (COL 1) / oranžová (COL 2)
- kabel 2 m
- napájecí napětí 18...30 VDC

Schéma zapojení




Technické údaje

Testy / certifikáty	
MTTF	249 let dle SN 29500 (Ed. 99) 40°C
Certifikáty	CE, seznam UL

Příslušenství

SMB30A	3032723
--------	---------

Montážní úhelník, nerez, pro závitová pouzdra M30



SMB30SC	3052521
---------	---------

Montážní úchytka, černý PBT, pro závitová pouzdra M30, otočná

