


zpracování obrazu kruhové světlo LEDBRV70XD5-XM



- osvětlení okolního prostoru
- stupeň krytí: IP50
- barva: modrá
- Napájení: 24 VDC
- pevně nastavená intenzita světla

Schéma zapojení

	BN (1)	+
	BU (3)	-
	BK (4) strobe (+5 to 24 VDC OFF/-V ON)	

Funkční princip

Přímá montáž na VE Smart-Kamera pro jednoduché nastavení. Osvětlení objektů přímo ze senzoru.

Typ	LEDBRV70XD5-XM
ID č.	3097367
Signal and display data	
Účel použití	zpracování obrazu
Funkce	ploché světlo
Barva světla	modrá
Vlnová délka	465...485 nm
Vlastnosti barvy 1	modrá
Elektrické údaje	
Napájecí napětí U_n	21.6...26.4 VDC
DC jmenovitý provozní proud I_n	≤ 350 mA
Max. spotřeba proudu jedné barvy	350 mA
Mechanické údaje	
Pouzdro	kvádrové pouzdro
Materiál pouzdra	kov, AL
Window material	akrylát
Elektrické připojení	kabel s konektorem, M8 x 1, 0.3 m, PVC
Počet žil	3
Okolní teplota	0... +50 °C
Stupeň krytí	IP50
Testy / certifikáty	
Certifikáty	CE, cULus listed