

WLB92ZCWW1100PBQMB

Lineární LED světla – v kovovém pouzdře



Technické údaje

Typ	WLB92ZCWW1100PBQMB
ID č.	3800308
Signal and display data	
Účel použití	LED pracovní světlo
Funkce	lineární světlo
Barva světla	teplá bílá
Luminous flux lumen	5645 lm
Stmívání	potenciometr
Vlastnosti barvy 1	bílá, průběžný, 7150 lm
Elektrické údaje	
Napájecí napětí U _B	100...277 VAC
Mechanické údaje	
Ize kaskádovat	ano
Pouzdro	kvádrové pouzdro, WLB92
Rozměry	1220 x 97 x 104 mm
Materiál pouzdra	kov, AL, eloxováno
Window material	polykarbonát, difuzní
Elektrické připojení	konektor, PVC
Počet žil	3
Okolní teplota	-40... +45 °C
Stupeň krytí	IP40
Testy / certifikáty	
Certifikáty	CE


Vlastnosti

- délka: 1100 mm
- napájecí napětí: 100...-277 VAC
- stupeň krytí: IP50
- konektory
- integrovaný vypínač
- integrovaný otočný ovladač pro nastavení intenzity světla (0...100 %)
- připojovací kabel pro severní a střední Ameriku, Japonsko a Taiwan součástí dodávky
- barva: teplá bílá

Příslušenství


LMBWLB923093567

Úchytka pro pracovní světla WLB92,
obsahem dodávky zboží WLB92




LMBWLB92CLIP3093568

nasunovací držák pro WLB92




LMBWLB92HK53093569

Montážní úchytka pro WLB92




LMBWLB92S3093570

Montážní úchytka pro WLB92



LMBWLB92RAS3093571

Výkyvný držák pro světla WLB92



Příslušenství

Rozměrový náčrtek	Typ	ID č.	
	LQMAC-306	3086779	Připojovací kabel, 3žilový
	LQMAEC-306SS	3085580	Propojovací kabel pro kaskádování světél WLB, délka 1,83 m, volitelně
	LQMAC-306B	3085576	Připojovací kabel, 3žilový, NEMA 5-15 uzemněná zástrčka (IEC typ B) pro US, Kanadu, Japonsko, Portoriko, Taiwan, obsahem dodávky zboží