




Lineární LED světla v plastovém pouzdře WLS15XDW1200DSQS



Typ	WLS15XDW1200DSQS
ID č.	3802042
Signal and display data	
Účel použití	LED pracovní světlo
Funkce	lineární světlo
Barva světla	bílá
Color temperature	4700... +5300K
Aperture angle degree	60 °
Životnost LED (L70)	50000 h
Stmívání	PWM
Vlastnosti barvy 1	bílá, průběžný, 1400 lm
Elektrické údaje	
Napájecí napětí U_e	10...27 VDC
DC jmenovitý provozní proud I_e	≤ 800 mA
Max. spotřeba proudu jedné barvy	1920 mA
Mechanické údaje	
Lze kaskádovat	ne
Pouzdro	válcové pouzdro, WLS15
Materiál pouzdra	plast, PC, eloxováno
Window material	polykarbonát, difuzní
Elektrické připojení	kabel s konektorem, Deutsch DTM04-2P, 0.15 m, PVC
Počet žil	2
Okolní teplota	-40... +60 °C
Skladovací teplota	-40... +70 °C
Stupeň krytí	IP66 IP67
Testy / certifikáty	
Certifikáty	CE, cULus, cURus

- stupeň krytí IP67
- připojení: PVC kabel 150 mm s 2pinovým konektorem Deutsch DTM
- délka světelné plochy L: 1126.4 mm
- Barva: studená bílá
- Intenzita světla ve vzdálenosti 0,5 m: 1193 Lx
- Provozní napětí: 10...15 V DC nebo 20...27 V DC
- Lze stmívat vstupním signálem v rozmezí od 25 do 100 % s frekvencí až 1000 Hz

Schéma zapojení



Funkční princip




Pracovní LED osvětlení se díky nízké spotřebě energie výborně hodí do průmyslového prostředí. Intenzita světla závisí na modelu a pohybuje se mezi 170

a 1400 lumeny. Zapínání a vypínání se provádí přivedením napájení (10...15 nebo 20...27 V DC). Tak lze řadu WLS15 provozovat v běžných 12V palubních sítích i v průmyslových 24V sítích. K dispozici jsou i kaskádatelné modely. Jsou dostupné varianty se 2m kabelem nebo kratším kabelem se zástrčkou M12x1 nebo německou zástrčkou.

Poznámka k použití:

Kaskádování při napájení 12 V umožňuje celkovou délku osvětlení 2,4 m. Kaskádování při napájení 24 V umožňuje celkovou délku osvětlení 6,0 m.

Příslušenství

Typové označení	Identifikační číslo		Rozměrový náčrtek
LMBWLS15	3802486	Montážní sada obsahuje 3 držáky pro montáž světel WLS15 na stěnu	
LMBWLS15-150S	3802214	Montážní sada obsahuje dva nerezové držáky otočné o 150° pro montáž světel WLS15 na stěnu.	
LMBWLS15MAG	3802238	Montážní sada obsahuje dva držáky s magnetickou nohou pro montáž světel WLS15, držák unese až 16 lb.	
LMBWLS15TD	3802296	Montážní sada obsahuje dvě oboustranné lepicí pásky pro montáž světel WLS15 na stěnu.	
LMBWLS15TF	3801144	Montážní sada obsahuje dvě oboustranné pěnové lepicí pásky z uretanu pro montáž světel WLS15 na stěnu.	