

TL30BGYRXXNXQD

Signální LED světla – Signalizační maják

Technické údaje

Typ	TL30BGYRXXNXQD
ID č.	3805383
Signal and display data	
Účel použití	LED signálka
Funkce	světelný maják
Barva světla	zelená žlutá červená
Strmívání	ne
Vlastnosti barvy 1	zelená, průběžný, 7.5 lm
Vlastnosti barvy 2	žlutá, 6.5 lm
Vlastnosti barvy 3	červená, 2.5 lm
Elektrické údaje	
Napájecí napětí U _B	12...30 VDC
Max. spotřeba proudu jedné barvy	40 mA
Typ vstupu	bipolární PNP / NPN
Reakční čas typicky	< 1 ms
Mechanické údaje	
Ize kaskádovat	ne
Pouzdro	válcové pouzdro, TL30B
Rozměry	Ø 30 x 157.7 mm
Materiál pouzdra	plast, PC, černá
Window material	polykarbonát, difuzní
Elektrické připojení	konektor, M12 x 1
Počet žil	5
Okolní teplota	-40... +50 °C
Skladovací teplota	-40... +70 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0...90 %
Stupeň krytí	IP65
Testy / certifikáty	
Certifikáty	CE, cULus

Vlastnosti

- kompaktní černé plastové pouzdro
- stupeň krytí IP65
- metrický závit M22 x 1.5
- zásuvka M12 x 1
- barvy: zelená (COL 1), žlutá (COL 2), červená (COL 3)
- napájecí napětí: 12...30 VDC
- vstup PNP nebo NPN, 5pinový, dle zapojení

Funkční princip

Multifunkční světelný maják TL30 nabízí velkou řadu variant, jednoduchou montáž a robustní konstrukci. Každý maják se skládá z až čtyřech různobarevných LED elementů, které mohou být doplněny houkačkou. Dobře viditelný maják může být použit ve vnitřních i venkovních prostorech. Schéma zapojení odpovídá PNP konfiguraci. Vybírat lze z pěti barev: modré (B), zelené (G), červené (R), žluté (Y) a bílé (W). V typovém označení majáku jsou uvedeny ve směru odspodu nahoru. Příklad: TL30BGYRXXNXQDQ obsahuje odspodu: zelenou, žlutou a červenou.

Příslušenství

SMB22RAVK	3078614	Montážní úhelník, nerez, pro senzory v závitových pouzdrech 22 mm, pro montáž na kruhové tyče o průměru 28 mm	SMB22FVK	3078615	Montážní úhelník, nerez, pro senzory v závitových pouzdrech 22 mm, pro montáž na kruhové tyče o průměru 28 mm
SMB22A	3079414	Montážní úchytka, nerez, pro typy K30L			

Příslušenství

Rozměrový náčrtek	Typ	ID č.	
	RKC4.5T-2/TEL	6625016	Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 5pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát
	WKC4.5T-2/TEL	6625028	Připojovací kabel, zásuvka M12 úhlová 5pinová, délka: 2 m, materiál kabelu: PVC, černá, cULus certifikát