

WLB72BZCW1200DACT

Lineární LED světla – v kovovém pouzdře

Kein Maßbild vorhanden/
No dimension drawing available

Vlastnosti

- délka: 1200 mm
- stupeň krytí: IP20
- lze kaskádovat
- svorkovnice; průchodka 9 × ½"
- barva: bílá
- intenzita osvětlení: 1984 luxů ve vzdálenosti 1 m
- Účinnost: 130 Lm/W při 120 VAC / 25 °C
- CRI: 82
- napájecí napětí: 120... 277 VAC
- analogové stmívání: 0–10 VDC

Technické údaje

Typ	WLB72BZCW1200DACT
ID č.	3806645
Signal and display data	
Účel použití	LED pracovní světlo
Funkce	lineární světlo
Barva světla	bílá
Color temperature	4700... +5300 K
Luminous flux lumen	6800 lm
Aperture angle degree	130 °
Životnost LED (L70)	50000 h
Stmívání	napětíový vstup
Vlastnosti barvy 1	bílá, průběžný
Elektrické údaje	
Napájecí napětí U _b	120...277 VAC
Max. spotřeba proudu jedné barvy	850 mA
Mechanické údaje	
Lze kaskádovat	ano
Pouzdro	kvádrové pouzdro, WLB72
Rozměry	1221.7 x 72 x 81.6 mm
Materiál pouzdra	kov, galvanizovaná ocel, galvanizováno
Window material	polykarbonát, difuzní
Elektrické připojení	kabelový vstup
Počet žil	5
Okolní teplota	-40... +50 °C
Skladovací teplota	-40... +70 °C
Stupeň krytí	IP20

Funkční princip

Průmyslová LED světla se výborně hodí do průmyslového prostředí při nízké spotřebě energie. Zapínání a vypínání je možné realizovat pomocí napájecího zdroje nebo, u některých variant, pomocí integrovaného vypínače přímo na LED světle. Robustní WLB72 lze plynule stmívat signálem 0...10 V. Generuje rovnoměrné osvětlení bez oslnění. Všechny verze je možné kaskádovat.

Technické údaje

Testy / certifikáty

Certifikáty	CE, cULus, ULmx
-------------	-----------------